

环保耐用 安徽大步 塑胶跑道公司 合肥塑胶跑道

产品名称	环保耐用 安徽大步 塑胶跑道公司 合肥塑胶跑道
公司名称	安徽大步体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路恒生阳光城68栋A座1007室
联系电话	15005690999

产品详情

塑胶跑道开裂的原因及如何解决

原因一：由于底胶涂层未干透，有些不了解状况的施工对就会进行下一道工序施工，两个涂层内外伸缩力不分歧。

处理方法：工程监管人员，严格按标准的施工规范要求施工人员，底胶一定要完全干透和固化才能进行下道工序。

原因二：主要的是面层材料挥发必浓缩剂含量过高，影响成膜的结合力而造成涂膜干裂。

处理方法：面层材料调配时不宜加重浓缩剂和助料的成份。

原因三：我们在铺设塑胶跑道时运用的是硅PU球场材料，这种材料需要我们进行调配，在调配的过程中有时候由于铺设人员的技术不过关掌握不了，会搅拌不均匀，塑胶跑道报价，呈现两种组分没有充分反响。

处理方法：材料调配人员在铺设塑胶跑道塑胶球场时严格按照方案里的材料比例配比材料，要适量增强搅拌时间，塑胶跑道生产厂家，要材料与助料完全混合才能施工。

塑胶跑道铺设后的注意事项

首先对于很多新铺设好的塑胶跑道，我们的塑胶跑道在铺设完工后，我们需要让它风干7-10天左右方能进行使用。塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应全天候运用。塑胶跑道作为运发动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适作其它用处

除此之外，我们要经常防止有害物资的净化。要坚持维持干净，防止猛烈的冲击与摩擦，跑道上不准车

辆行驶，堆压重物 and 犀利之物等（规范跑鞋除外）。运发动必需穿专门的静止鞋，合肥塑胶跑道，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若静止鞋带有较长的钉子时，则不许可在塑胶跑道上运用。

塑胶跑道如何加铺呢？

在不合格面层上再做一层高分子封闭层或者再铺一层合格面层。这种方法并不能保证高分子封闭层能彻底封住底下的污染源，更不用说施工是否可行，是否会影响合成材料面层的质量，而且长期来看，封闭效果容易失效。因此，既算是加铺，也应该是在拆除后。

拆除的方法由于经济上浪费较大，所以应谨慎采用。但在必要情况下，应坚决采取拆除措施，以患。在重金属、多环芳烃、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类、MOCA超标的情况下，由于其危害大且不易降解，塑胶跑道公司，应拆除合成材料面层。对于人造草坪的填充用颗粒超标，则可用工业吸尘器将不合格颗粒吸掉，完全更换合格的填充用颗粒。

环保耐用-安徽大步(图)-塑胶跑道公司-合肥塑胶跑道由安徽大步体育设施工程有限公司提供。安徽大步体育设施工程有限公司（www.ahdbty.cn）为客户提供“塑胶跑道，塑胶地板”等业务，公司拥有“大步体育”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。