

# 北京酒店油水分离器 明君机械适应多种环境 酒店油水分离器加工

产品名称	北京酒店油水分离器 明君机械适应多种环境 酒店油水分离器加工
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

## 产品详情

撇油池 范围广

适用于商业大厦、酒店、宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理；广泛使用于漂浮性液态油污（包括动植物油、机油、柴油、润滑油及其它比重较小液体）的油水分离，能够消除油脂的管道的堵塞及对排放水体的污染，大大降低的污水处理的难度和造价。

业，公寓，住宅等厨房和食品加工油污及其他含油废水处理的场所。

东莞明君---欢迎你前来指导

我厂生产的系列隔油器，各项技术参数均按照国家标准《建筑给排水设计规范》（G015-2003）中第4.2.8条对隔油器之规定的技术参数和要求设计的,从而大大提高了隔油器的除油效果.其内部构造更加突出了油水分离功能:通过增加过水断面从而降低流速( 0.005m/s)，增加废水的水力停留时间（特别是在油水分离区的停留时间），使水量均匀分布于整个过水断面，再通过油水比重差异，分离去除污水中的悬浮油渍，使底部水匀速流向出水区，出水区的构造也充分考虑了水流均匀性问题以及防臭防虹吸等措施。

本公司餐饮废水隔离器严格按照产品企标（QB/441900 138254-2008）要求生产，质量保障。油脂去除率依旧日本JIS HASS-217-1991标准测试，其油脂去除率达90%以上，经环保署（台湾）人证单位测试合格。

隔油池安装说明-明君

隔油池产品需直接安装在含有污水、油水流经的通道上，把污水出口对准油水分离器带格

栏的进口即可，与其他设备可用管道连接。

安装时必须将油水分离器（隔油池）调整到水平位置。

使用前应把设备注满自来水，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

通入含油废水，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。

东莞市大岭山明君机械制造厂专业致力于隔油池，撇油器，油水分离器，需要的朋友们按照以下的联系方式就可以联系到我们哟