

吉林油水分离器 油水分离器批发 明君机械

产品名称	吉林油水分离器 油水分离器批发 明君机械
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

隔油池方式分类

隔油池方式分类主要是分自动隔油器和重力式隔油池，但是摆放的方式和材质不同可分为，

- 1：地理式玻璃钢隔油池
- 2：地上的玻璃钢隔油池
- 3：还有就是不锈钢隔油池：
- 4：还有钢筋混凝土结构的

东莞市大岭山明君机械制造厂专业致力于隔油池，撇油器，油水分离器，需要的朋友们按照以下的联系方式就可以联系到我们哟

工艺特点：

东莞明君隔油提升一体化设备选用全304食品级不锈钢板材(SUS304)，经10年以上工龄技工精工制作，不锈钢箱体结构表面平整、洁净、焊缝一气呵成、外观，没有粗糙面、气泡、咬边、裂纹、分层等缺陷。东卓隔油提升一体化设备的各项技术参数指标均按照国家标准《建筑给水排水设计规范》（CJ/T295--2008）中的标准设计、制造，外排废水中动植物的含量低于《污水综合排自动隔放标准》中的三级标准（30mg/L）。

隔油池原理

按油类物质的密度一般都比水小，按在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。乳化油不能直接静沉去除，需先破乳，将其转化为可浮油才能去除。溶解油在水中呈溶解状态，不能用隔油池去除。