

# 不锈钢保温水箱供应 明光不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司

产品名称	不锈钢保温水箱供应 明光不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司
公司名称	蚌埠市利民不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道
联系电话	18055299758

## 产品详情

圆柱水箱的特点，总的概括起来的话，那么主要是有五点，其具体是为：

**选材精良：**该水箱的内胆和外胆，都是采用了的不锈钢材料。因此，其耐腐蚀性和耐用性非常好，使用寿命能达到几十年。

**外形美观：**外形美观大方，不锈钢保温水箱供应，而且可以方便进行移动及清洗等。

**工艺成熟：**其是采用了合适的焊接技术，以保证水箱能够有良好的密封性能，不会出现渗漏等问题。此外，还能够保证水质不受二次污染。

**做工精细：**能保证内外桶间的同心度，并且有很好的保温性能。

**规格齐全：**其容量范围是为0.3—60吨，明光不锈钢保温水箱，范围大，可以满足不同需求。

不锈钢保温水箱是指以保温材料做为芯层，以不锈钢水箱为内层，不锈钢保温水箱公司，以普通不锈钢板材为外层。内、外不锈钢层与芯层进行优化组合，从而形成了不锈钢水箱。

不锈钢保温水箱保温材料:

芯层介质可采用聚氨酯发泡、聚乙烯、聚丙烯泡沫、岩棉、PEF;

内层可采用食品级不锈钢板、镀锌板、铝板或彩钢板。

外层可以采用一般材质的不锈钢板、镀锌板、铝板或彩钢板。

## 保温水箱安装注意事项及环境位置要求

保温水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。

保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。

楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨需要要求客户做承重基础，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，单个方形水箱不要超过20吨）。

保温水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。

保温水箱落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基，水箱放置位置应不影响周围居民。

保温水箱放置的基础需要水平面，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置必须用钢板铺成平面。

圆形保温水箱应该直立放置，不宜卧式放置。

水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。

因为机组配置的循环水泵不具备吸程，所以水箱的安装位置不要低于机组，不锈钢保温水箱多少钱，考虑到扬程有限，也不要高于机组，条件允许好放置于同一水平。

不锈钢保温水箱供应-明光不锈钢保温水箱-利民不锈钢有限公司由蚌埠市利民不锈钢制品有限公司提供。蚌埠市利民不锈钢制品有限公司（[www.lmbxgsx.com](http://www.lmbxgsx.com)）是安徽蚌埠，不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利民不锈钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利民不锈钢更加美好的未来。