

合肥缠绕膜 安徽创宇 材质优选 手用缠绕膜

产品名称	合肥缠绕膜 安徽创宇 材质优选 手用缠绕膜
公司名称	安徽创宇包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区魏武路与九顶山路交口向北200米国茂集团院内
联系电话	13866197559

产品详情

好的拉伸缠绕膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，穿刺性能好等特点，手用缠绕膜，常见的标准规格：50cm宽*0.02mm厚/卷。拉伸缠绕膜的优点是：厚度薄、性价比高、双面粘、无毒、无味、安全性好、使用方便、抗缓冲强度高、良好的回缩率。由于缠绕膜可降低批量货物运输包装成本30%以上，拉伸膜缠绕膜，因而被广泛应用于五金、矿产、化工、食品、机械等多种产品的整集包装上。

单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广，配方成本也高，所以还是以三层共挤的结构较为理想。的拉伸膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕裂强度高，穿刺性能好等特点。由于单层流延做不到单面粘，应用领域受到局限，合肥缠绕膜，因此单、双层流延在材料选择上没有三层流延应用广，配方成本也高，缠绕膜报价，所以市场上主要是以三层以上的共挤结构较多。具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果，被广泛应用于物品的集合包装和托盘包装，用于容器（易拉罐）、化工、陶瓷、玻璃、五金机械设备及钢板、造纸、纺织品、家具、食品工业（饮料包装）、电子产品箱等行业。

主要用在包好的托盘破损后的重新包裹，及普通的托盘包裹。这种包裹速度慢，适合的薄膜厚度为15~20 μm ；

拉伸膜缠绕机包裹

这是一种普遍广泛的机械包裹方式，由托盘旋转或膜绕托盘旋转，薄膜固定在支架上可上下移动。这种包裹能力很大，每小时约15~18盘。适合的膜厚约15~25 μm ；

卧式机械包裹

不同于其它包裹，由膜绕着物品转，适合于长的货物包裹，如地毯、板材、纤维板、异形材等；

合肥缠绕膜-安徽创宇-材质优选-手用缠绕膜由安徽创宇包装材料有限公司提供。安徽创宇包装材料有限公司（www.ahcybzcl.com）为客户提供“气泡膜,气泡袋,缠绕膜”等业务，公司拥有“创宇”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：江经理。