

鑫涛塑胶 军辉建设用楼梯板聚四氟乙烯板材 鹤壁聚四氟乙烯板

产品名称	鑫涛塑胶 军辉建设用楼梯板聚四氟乙烯板材 鹤壁聚四氟乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

临沂鑫涛塑胶有限公司主要从事含氟特种功能材料的研发、生产、销售，主要产品有【PTFE模压板】【PTFE推压棒】【填充PTFE产品】【膨体PTFE密封板材】【PTFE车削带、膜、板】【PTFE隔膜片】【汽车PTFE油封】。

浙江汇邦与您分享：

聚四氟乙烯密封垫片的选用聚四氟乙烯密封垫片的选用原则：根据工作压力，工作温度，密封介质的腐蚀性并结合密封面的形式来选用。

温度影响

在常温低压时，选用非金属软密封垫片；中压高温时，选用金属与非金属组合密封垫片或金属密封垫片；在温度，楼梯聚四氟乙烯板供应中建集团，压力有较大的波动时，选用弹性好的或自紧式密封垫片；在低温，腐蚀性介质或真空条件下，鹤壁聚四氟乙烯板，黑色聚四氟乙烯棒，远大重工工程用聚四氟乙烯板供应，应考虑具有特殊性能的聚四氟乙烯密封垫片。

聚四氟乙烯悬浮树脂主要用于PTFE密封圈、垫片、化工泵、阀、管配件和设备衬里、电绝缘零件、PTFE薄膜等；聚四氟乙烯分散树脂主要用于汽车、涂覆纺织品、非汽车用管材、电线电缆、化工管道衬里、盘根等；聚四氟乙烯浓缩分散液主要用于食品、纺织、造纸等领域中的防粘涂层及浸渍织物（如玻纤布表面涂层），并且可以产生自润滑和自洁机械部件等。

PTFE聚四氟乙烯轴套是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型后，经高温烧结制成。在以知塑料中聚四氟乙烯具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化、不粘，在无负荷情况下能在-180 ~ +260温度下使用，在以知固体材料中它具有摩擦系数。

耐磨聚四氟乙烯轴套-聚四氟乙烯轴套规格销售电话：毕建东0316-3289288 3289299

特点：材质硬、高强度，军辉建设用楼梯板聚四氟乙烯板材，不容易损坏，不易老化；

材料：聚四氟乙烯

耐温： -200 ° ， 280 ° ；

性能：耐高温、耐磨、耐高压、耐酸碱、耐溶剂；能很有效的防止变形老化的效果。

介质工作-180 ~-260 。

鑫涛塑胶-军辉建设用楼梯板聚四氟乙烯板材-鹤壁聚四氟乙烯板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（www.xintaosujiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫涛塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂市高新技术产业开发区，联系人：莫经理。