

# 自动道闸 道闸 博志科技

产品名称	自动道闸 道闸 博志科技
公司名称	杭州博志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市莫干山路1418-26号1幢南4楼（上城科技工业基地）
联系电话	18958147087

## 产品详情

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

道闸，它在我们的生活中普遍的应用着，是特地用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备。道闸通常都是露天放在外面的，经常的要禁受日晒雨淋，这样就显得它的维护颐养尤为的重要，它的作用让大家都不能无视。

道闸养护有以下几点：

- 1.道闸杆的清洁和修整
- 2.坚持道闸箱体清洁
- 3.给各转动轴添加光滑油、及时补充齿轮箱内机油
- 4.翻开箱体检查电线接头能否紧固
- 5.道闸的遥控器性能能否正常

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

通道闸一般是指三辊闸，摆闸，翼闸，旋转闸，平移闸，一字闸，入口道闸，无障碍通道等通道闸，深圳市创新通科技有限公司智能设备研发的通道闸可以兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹、人脸识别、二维码、检票系统等读卡识别的设备，能方便为出入人员提供文明、有序的通行方式，自动道闸，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

广告道闸（也包括普通道闸机）调平衡标准及弹簧调整步骤：

1.打开道闸箱门，向中间扳动箱体内部下方的道闸帽子压紧扳手，使道闸帽子挂勾脱落，取下道闸帽子；

2.在主轴弹簧连杆垂直轴上有2-3根弹簧连接螺栓，如下图所示；

3.根据道闸杆增加或减少的重量或长度，先调整弹簧数量，再调整弹簧连接螺栓螺母：

增加重量，须顺时针方向拧紧螺母，以增加弹簧拉力；

减轻重量，须逆时针方向拧松螺母，道闸，以减小弹簧压力，

调整时，每个螺母旋转圈数应相同，以免弹簧受力不均衡。

4.松开离合，将道闸杆置于45度位置时，若道闸杆不会动，则调平衡了，

若档杆会向上运动，则需再拧松螺母，

若档杆向下运动，则需再拧紧螺母，直至平衡为止；还有一种方法就是观察档杆是上升抖还是下降抖，如上升抖则弹簧太紧，下降抖反之。

5.调整完毕后，再将两个螺母锁紧；

自动道闸-道闸-博志科技(查看)由杭州博志科技有限公司提供。杭州博志科技有限公司（[www.hzbz.com](http://www.hzbz.com)）是一家从事“液压柱,人脸识别,车牌识别,人脸识别通道闸,道闸杆,电子支付”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博志”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博志科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！