

# 阳泉植物纤维毯 通佳边坡生产直销 植物纤维毯施工工艺

产品名称	阳泉植物纤维毯 通佳边坡生产直销 植物纤维毯施工工艺
公司名称	禹城通佳边坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城辛寨镇（308国道）工业园
联系电话	15315440387

## 产品详情

### 环保草毯选择建议

环保草毯的型号的选择应根据施工当地的气候水文特点以及施工作业面的具体情况而定，下面是厂家建议，请您根据建议选择合适的型号，再进行购买。

选型的基本原则是：河道治理项目应选择纯椰棕环保草毯；气候及土壤条件有利于植物生长的，应采用纯秸秆环保草毯；气候及土壤条件不利于植物生长的，应采用混合材质的环保草毯；土壤条件越差，应增加秸秆纤维的含量；气候条件越差，应增加椰棕纤维的含量；应综合考虑这两个因素以终确定混合比，可以通过植物品种选择、植物建植方式和环保草毯密度来调节土壤条件与气候条件的矛盾。

### 植物纤维毯对环保护坡有什么作用

植物纤维毯的功能是：在铺设在斜坡表面之后，草可以保护斜坡免受风雨侵袭，并在草生长之前保护表面，因为表面粗糙，风使纤维毯的表面产生许多小的涡流，可以耗散能量并保持水和土壤。当植被生长时，植被、斜坡形成一个强大的复合机械连锁系统，可以防止风和大雨冲刷，可承受高水位大流量侵蚀，从而达到护坡的作用。

可广泛用于沙土山坡河道矿区复垦铁路公路路基坡，植物纤维毯施工工艺，园林工业和机场的生态保护足球场、高尔夫球场、屋顶花园。由纤维和pp网制成，材料松散而有弹性。曲折的空隙分布为，它具有优良的穿透性和垂直水平排水性能，有利于植物生根和发芽，pp网具有低伸长率和高拉伸强度，坡的作用坡度，植物的根部在纤维层中自由而又平衡低通过生长，无孔深入地下达两米深

1) 堤脚侧端采用干砌石块石固定，抗冲生物毯与复合纤维织物在坡脚叠缝处连接，打入固定钉与连接钉将叠缝固定，叠缝两端使用ABS固定钉，植物纤维毯报价，中间用ABS连接钉（每米打设8个）或穿丝连接，然后采用干砌块石将复合纤维织物压实固定；

2) 堤顶侧端固定采用素土压实固定，抗冲生物毯与复合纤维织物在坡顶叠缝处连接，打入固定钉与连接钉将叠缝固定，叠缝两端使用ABS固定钉，中间用ABS连接钉（每米打设8个）或穿丝连接，然后回填素土；

3) 上下游端固定形式相同，沿着端部设石笼网箱压实复合纤维织物，植物纤维毯环保草毯，在抗冲生物毯与复合纤维织物叠缝处打入固定钉与连接钉使两者牢固连接，叠缝两端使用ABS固定钉固定，中间用ABS连接钉（每米打设8个）或穿丝连接。

5、表面覆土：人工将土均匀的平摊在抗冲生物毯上（必免较大的土块影响出芽率），覆土厚度在1cm~2cm，采用壤土作为覆土。

6、覆土表面浇灌：上完土以后，往抗冲生物毯覆土表面喷洒清水，将抗冲生物毯完全湿透，以后早晚各喷洒一次，阳泉植物纤维毯，喷洒水要充足，保持湿度。夏天在蒸发量比较大的时候铺盖草栅子，可以有效的保持水分。

阳泉植物纤维毯-通佳边坡生产直销-植物纤维毯施工工艺由禹城通佳边坡材料有限公司提供。禹城通佳边坡材料有限公司（[www.huanbaocaotan.com](http://www.huanbaocaotan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！