

成品保护及注意事项：

- (1) 施工现场严禁穿硬底、高跟或钉子鞋上岗，以免破坏已施工完的防水层。
- (2) 如发现卷材表面已经被破坏，聚氨酯防水涂料价钱，要及时进行修补
- (3) 施工完的防水层要及时采取保护措施，严禁在防水层上堆放物品或作为施工运输车道。
- (4) 随时观察撕开的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止贴铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续贴铺。
- (5) 立墙贴铺可依照上述方法自上而下一次贴铺完成。
- (6) 卷材搭接。大面积的卷材排气、压实后，再用小压辊对搭接部位进行碾压，外墙防水，从搭接内边缘向外进行滚压，压出空气，聚氨酯防水涂料，贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行，通常要求搭接宽度为100mm。
- (7) 卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等，应采用密封膏密封。

聚氨酯防水涂料-壹扬地坪-聚氨酯防水涂料供应商由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。聚氨酯防水涂料-壹扬地坪-聚氨酯防水涂料供应商是苏州壹扬地坪材料有限公司（www.szyzzzs.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴总。同时本公司（www.hydisg.com）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。