

瓷砖粘接剂专用胶粉厂家 瓷砖粘接剂专用胶粉 廊坊科维化工胶粉

产品名称	瓷砖粘接剂专用胶粉厂家 瓷砖粘接剂专用胶粉 廊坊科维化工胶粉
公司名称	廊坊科维化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北位乡刘村
联系电话	15003169293

产品详情

保温层施工57d以后进行抗裂砂浆的施工在抗裂砂浆粉刷前一定要在保温层上浇水施工时保温层表面呈阴干状。

抹抗裂砂浆厚度3mm、铺贴耐碱玻纤网格布以下简称网格布具体性能参数见表1贴分格条。或在保温层施工完毕后用抗裂砂浆在保温层上直接粘贴分格条并局部铺设250mm网格布网格布在粘贴条时先压入底部粘贴宽度为50mm左右其余部位应该在抹大面层抗裂砂浆及粘贴网格布的同时使两层网格布搭接。

待层抗裂砂浆稍干硬至可以碰触时一般间隔12h立即涂抹面层抗裂砂浆2mm严格保证防护层砂浆厚度达到设计要求。网格布应处于抗裂砂浆面层中间靠外侧以充分发挥其防裂的作用。

网格布的铺贴可按以下方法施工先将网格布按规定尺寸裁好将翘曲的环形边用壁纸刀裁齐。在保温层上抹3mm厚抗裂砂浆用抹子将网格布搓揉抹平网眼内砂浆应饱满。网布可横向或纵向使用在埋贴网格布时应将其绷直绷平并将弯曲的一面朝里用抹子由中间向两边将网格布抹平。网格布横向及竖向接茬部位搭接宽度不小于100mm网格布边缘严禁干搭接四层重叠部分须剪掉两层并在门窗洞口四角处沿45方向补贴一块200-300mm网格布做局部加强。在阴阳角处铺设一层网格布必须连续通过网格布转过阳角应不少于20cm阴角不少于10cm且不能断开。门窗洞口等部位的附加网格布应先用抗裂砂浆贴好接着连续施工大面掌握好先施工细部后施工整体整片网格布压住分散的附加网格布的原则。

抗裂砂浆胶粉是外墙保温材料专用胶粉，瓷砖粘接剂专用胶粉厂家，主要由聚苯颗粒和胶粉两种成分组成，因其具有优良的粘结性、成膜性、耐候性和良好的化学稳定性，被广泛的使用在建筑领域，受到了市场广泛好评。下面简单介绍一下抗裂砂浆优良胶粉的功能与作用。

抗裂砂浆胶粉的功能性体现在具有良好的粘结性，能够在建筑表面迅速凝结成保护层，瓷砖粘接剂专用胶粉批发，有效降低热量的流失，是理想的保温材料，同时，瓷砖粘接剂专用胶粉价格，还能有效降低外力对建筑物墙体的破坏，延长工程的使用寿命。

将纤维素醚加入在胶粉EPS颗粒干粉保温砂浆中可使干粉保温砂浆变得粘稠，具有一定的保水性和粘性，使胶粉料和EPS颗粒轻骨料包裹形成均匀浆体。试验表明，瓷砖粘接剂专用胶粉，当纤维素醚掺量过低时，砂浆松散、泌水，出现离析，无法上墙；当纤维素醚掺量过高时，砂浆粘性过大，施工时易粘刀，上墙难以压实。只有纤维素醚的加入量为粉煤灰和硅酸钠总质量的0.2%时，砂浆的均匀性和粘聚性适中。本发明以碱激发胶凝材料和有机高分子聚合物为胶粉料，利用超低密度加气混凝土微粒的填充效应，通过优化材料配比，解决了干粉砂浆的体积稳定性问题。

瓷砖粘接剂专用胶粉厂家-瓷砖粘接剂专用胶粉-廊坊科维化工胶粉由廊坊科维化工有限公司提供。廊坊科维化工有限公司（www.keweihuagong.com）是一家从事“砂浆专用胶粉,树脂胶粉,木质纤维”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科维化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科维化工在化工产品加工中赢得了众

客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！