

镇江定制铝艺楼梯扶手「多图」

产品名称	镇江定制铝艺楼梯扶手「多图」
公司名称	南京鸿盈金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区土山路388号
联系电话	13770958958

产品详情

家用旋转定制铝艺楼梯扶手也是要有一定的尺寸，不能过大，当然也不能过小。尺寸不适当，会给生活带来不便，有的时候不知义还会造成安全事故。所以家用旋转楼梯尺寸一定要选择好，楼梯踏步尺寸也要规范合。

家用旋转定制铝艺楼梯扶手尺寸是多少？

1.阶梯高度与深度：阶高应该在15-18厘米，阶面深度为22-27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

2.台阶控制到20-750px，高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，不低于1.8m。两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于312.5px，扶手高度到腰部位置，85-2250px，扶手直径以137.5px 为佳。

越来越多的别墅、复式房出现，人们追求高品质、高品位的居家环境，对楼梯护栏的态度也因而变得越来越认真了。鸿盈铝雕刻护栏定制铝艺楼梯扶手，外表选用镀真铜、水镀、真空镀或许涂氟碳漆后，它不会锈蚀，不会发作光污染，历久能常新，既美丽又经新特运用雕刻、浮雕和镂空的技能使护栏一次成型，定制铝艺楼梯扶手，无焊接点无缝隙距离，全体成型使它更为安全。鸿盈定制铝艺楼梯扶手还可根据您的需求来定制外型、花招、风格，为您量身营建尊贵、典雅、温馨的环境效果。

楼梯扶手的安装

连接预装：预制木扶手须经预装，预装木扶手由下往上进行，先预装起步弯头及连接一跑扶手的折弯弯头，再配上下折弯之间的直线扶手料，进行分段预装粘结，粘结时操作环境温度不得低于5 。

采用粘结的弯头时，待接头粘结牢固后，才能根据扶手坡度、形状，用扁铲将弯头初步加工成形，再用小铁刨刨光，刨不光的部位应用细木锉锉平，找顺锉光，使其坡度合适，弯曲自然，截面顺直，后用木砂纸磨光。

镇江定制铝艺楼梯扶手「多图」由南京鸿盈金属制品有限公司提供。南京鸿盈金属制品有限公司（www.njhongying.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！