

单多点位移计供应商 北京SOIL仪器 单多点位移计

产品名称	单多点位移计供应商 北京SOIL仪器 单多点位移计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

多点位移计正向埋设(向下):排气管从多点位移计安装基座旁边引出，排气管伸进孔内1-2米即可。灌浆管也是在多点位移计安装基座的旁边伸进钻孔内，其深度一般通到孔底，深达测杆错头的下部。多点位移计正向埋设(向下):排气管从多点位移计安装基座旁边引出，排气管伸进孔内1-2米即可。灌浆管也是在多点位移计安装基座的旁边伸进钻孔内，单多点位移计供应商，其深度一般通到孔底，深达测杆锚头的下部。

多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

多点位移计是由位移计组（3~6支）、位移传递杆及其保护管、减摩环、安装支座、锚固头等组成。适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内，测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等，单多点位移计供货商，可兼测钻孔位置的温度。

多点位移计是检测顶板岩层分离时所产生位移量的专用仪器。多点位移计主要适用于锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

多点位移计使用场合很广，单多点位移计报价，埋设安装的部位和环境也各有不同，埋设方法有水平埋设、倾斜埋设、垂直埋设，通常可安装埋设在坝体的廊道内、坝体的坝肩内、隧道内、山体的边坡内、土坝内、路堤内等。多点位移计安装埋设的位置和环境不同，单多点位移计，埋设安装方法也有所不同。下面主要对埋设在岩体内，测量岩体稳定性的埋设安装方法作一些简述，在其它结构物内埋设安装多点位移计的方法可参照进行。

单多点位移计供应商-北京SOIL仪器-单多点位移计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）是一家从事“岩土工程安全监测仪器（应变计,土压力计,位移计,测缝计等）”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ISO”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！