

# 单多点位移计 北京SOIL仪器

产品名称	单多点位移计 北京SOIL仪器
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

## 产品详情

### 多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，单多点位移计，性能

多点位移计是由位移计组（3~6支）、位移传递杆及其保护管、减摩环、安装支座、锚固头等组成。适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内，测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等，可兼测钻孔位置的温度。

多点位移计是检测顶板岩层分离时所产生位移量的专用仪器。多点位移计主要适用于锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。

### 单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单多点位移计，单，多点位移计，性能

当测杆和护管安装完成后安装传感器，先将测杆护管(PVC管)分别插在传感器护管(不锈钢管)内，单多点位移计哪家好，将传感器与测杆连接拧紧，再将传感器护管连接到基座上即可。

安装基座固定后应调整传感器位置，单多点位移计报价，使多点位移计安装定位后可按设计要求调节测量范围。当多点位移计向下安装时，需将传感器固定端拉出固定，当多点位移计向上或水平安装时，需将传感器固定端压到底部固定。

## 多点位移计的安装

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

安装位移传感器 将位移传感器逐一通过PVC定位芯座上对应定位孔与测杆端接头加螺纹胶旋紧固定可靠。如果发现测杆连接面陷得太深而使传感器无法拧入时，可以加装仪器商预备的加长件。待胶凝固后，用频率读数仪监测状态下调节传感器“零点”，并通过安装在芯座上的予置机构锁定位置。按测点数逐一完成上述调节。每支仪器的埋设零点由监测设计者按该测点的“拉压”范围而定。

单多点位移计-北京SOIL仪器由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（[www.bsil.com.cn](http://www.bsil.com.cn)）是一家从事“岩土工程安全监测仪器（应变计,土压力计,位移计,测缝计等）”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ISO”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！