

沈阳挤塑板专卖 安特佳【求实进取】 沈阳挤塑板

产品名称	沈阳挤塑板专卖 安特佳【求实进取】 沈阳挤塑板
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

产品详情

5) 在凹凸线角处，沈阳挤塑板公司，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。

6) 在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

10、抹面层聚合物砂浆：

1) 抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。

2) 为提高外墙抗冲击能力，沈阳挤塑板，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。

巨鹏保温经过20年的不断进取与发展，现已发展成为占地面积为3.5万平方米，建筑面积2万多平方米的现代化花园式生产企业。

施工准备：

技术准备：

熟悉工程的图纸和资料，掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。

了解材料性能指标，掌握施工要点，明确施工工序。

提供工程所需要的材料和技术质量标准，并向施工现场的安装负责人和工人进行技术交底，做好技术指导，确保质量和现场安全无事故。

材料准备：

挤塑板：表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场必须有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。

防水材料，出厂质量证明文件应齐全，厂家和有材料质量证明的材料，沈阳挤塑板价格，检验合格后方可使用。

通过以上试验可以看出，烟头等小的火源是不能引起XPS板燃烧的，而在持续的火源条件下即便是符合B2级的XPS板也是可以快速燃烧的。随着建筑节能的不断深入，沈阳挤塑板专卖，挤塑板的应用会越来越广泛，由于使用单位的施工现场管理不严格导致XPS板出现的意外事故逐步增多，正确认识XPS板的阻燃性才能杜绝隐患、减少事故。

2) 阻燃剂的作用XPS板含有阻燃添加剂，可以阻止因小火而引起的意外起火，由于产品本身属于可燃材料，如直接暴露在强火

源中就会迅速燃烧。

含有阻燃添加剂挤塑板可以阻止因小火而引起的意外起火，如果一个烟头或切割火花不能对挤塑板引起意外火灾，但有强烈、持续的火源其仍可以迅速燃烧并导致火灾，类似PVC地板砖或地板革，烟头在上面不能引起火灾，但要把其置于火中便可迅速燃烧。

沈阳挤塑板专卖-安特佳【求实进取】-沈阳挤塑板由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。沈阳挤塑板专卖-安特佳【求实进取】-沈阳挤塑板是沈阳巨鹏保温材料有限公司（www.syjupeng.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.syfqj.com）还是从事沈阳外墙酚醛板，沈阳保温酚醛板，沈阳酚醛板的厂家，欢迎来电咨询。