

水质监测总磷在线监测仪 天津总磷在线监测仪 华科仪

产品名称	水质监测总磷在线监测仪 天津总磷在线监测仪 华科仪
公司名称	北京华科仪科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇金业大街10号
联系电话	17600950502

产品详情

检测流程

1、在专用密封反应管内加入8.0ml水样;(每次检测时附带一个空白水样)2、加入1.0ml过硫酸钾溶液，混匀;3、使用专用消解器在120 温度下消解30分钟;4、取出反应管，水质环保总磷在线监测仪厂，放在空气中冷却2分钟，水冷却2分钟;5、加入1.0ml专用P1试剂，1.0ml专用P2试剂，混匀;6、放在空气中静置10分钟;7、倒入30mm比色皿中;8、将空白水样放到主机比色槽内置空白;9、再将水养放到主机比色槽内进行比色，直接读出结果。

想要了解更多总磷检测仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

特点

采样方式可选为定时、等间隔两种采样方式可选。有超标报警功能，与采样器配合使用，实现超标留样。具有网络功能，通过网络平台，可实现数据共享及远程控制。配有微型打印机，便于数据保存。适用于污染源和地表水的测量，也可以适用于污水处理过程中的检查。

想要了解更多总磷检测仪的相关信息，水质监测总磷在线监测仪，欢迎拨打图片上的热线电话！

安全性

各监测点的东方讯GPRS DTU上电后自动拨到GPRS网络，天津总磷在线监测仪，和预先设定的IP地址或者域名建立TCP链路，这样监控中心和各个监测点间就实现了双向传输数据。以上方式是通过Internet(CMNET)实现的，这样用户的实现成本比较低。如需要高可靠性数据传输。中国移动为这种应用提供了直接接入GPRS网络的方式。数据中心服务器通过专线方式接入GPRS，并获得一个固定的IP地址。监测点数据无需路由到Internet网络，监测点DTU也采用固定IP地址的SIM卡。采用这种方式组成点对多点网络具有实时性好，安全性高的特点，但接入费用相对较高。

想要了解更多总磷检测仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

水质监测总磷在线监测仪-天津总磷在线监测仪-华科仪由北京华科仪科技股份有限公司提供。水质监测总磷在线监测仪-天津总磷在线监测仪-华科仪是北京华科仪科技股份有限公司（www.huakeyi.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：汤经理。