

# 马鞍山纸箱包装 南京美得迅包装公司 设计纸箱包装

产品名称	马鞍山纸箱包装 南京美得迅包装公司 设计纸箱包装
公司名称	南京美得迅包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁陆郎社区龙坊路1号
联系电话	18913306296

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京美得迅包装制品有限公司

1.3：戳穿强度：新的国家标准GB6544-1999已经取消了对纸板戳穿强度的要求。（原标准GB6544-1986）

2、瓦楞纸箱强度要求：

2.1：边压、耐破、戳穿同纸板。纸箱边压强度会比纸板边压强度要低（因制造过程的瓦楞损失）。

2.2：纸箱抗压强度：（普通箱型，设计纸箱包装，对应国际箱型代号：0201）

抗压强度=边压强度（N/cm）\*凯里卡特常数F

F值取决于纸箱的周边长， $2 * (长 + 宽)$  cm.以及瓦楞楞型。两项目确定后，F值可以查表。实际上的抗压强度测试值与纸箱长、宽、高的比例有关系。同样周边长、同样材质楞型的纸箱：高度越高、抗压越小；长\*宽的底面积越大，抗压越大。

设计中的方法原则

包装结构设计是从包装和生产实际条件出发，依据科学原理对包装的外形构造及内部附件进行的设计。设计时必须保证结构有足够的强度、硬度及抵抗其他环境的能力。从包装的目的来看，必须考虑以下两个方面，一是保护产品的首要功能，二是满足现代包装的重要特征，如运输、加工特性等。

国内的纸箱设计，彩印纸箱包装，存在技术和指导思想方面的一些问题，缺乏系统的分析，从而使得所设计出来的包装不能够满足人机工程学以及技术经济合理性等方面的要求。这一点，在纸箱尺寸设计中反映得十分明显。

### 3. 粘合南京纸箱纸盒

没有插入式南京纸箱纸盒的插入结构，依靠粘合剂把上盖与底部粘合在一起。这种盒子适合盛放粉状和颗粒状的产品。是一种坚固的南京纸箱纸盒。由于它少了插入结构，以及在它的净面积里几乎没有被切掉浪费的部分，马鞍山纸箱包装，因此它是一种节约材料的南京纸箱纸盒结构。

### 4. 锁底式南京纸箱纸盒

它是在插入式纸盒的基础上发展起来的，把插入式底盖改成锁定式的结构。由于它省却了粘合工艺以及能盛放较重的产品，如化妆品酒、药品等立式的产品。因此备受大众青睐。与插入式相比，同样尺寸体积的纸盒由于它省却了底盖的插入结构。因此更节约材料。

马鞍山纸箱包装-南京美得迅包装公司-设计纸箱包装由南京美得迅包装制品有限公司提供。马鞍山纸箱包装-南京美得迅包装公司-设计纸箱包装是南京美得迅包装制品有限公司（[www.njmdxbz.cn](http://www.njmdxbz.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：乔经理。