

丙烯酸磁漆哪个牌子好【润龙涂料】

产品名称	丙烯酸磁漆哪个牌子好【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

丙烯酸磁漆?施工参数

丙烯酸磁漆施工参数：

- 1、施工于无尘、无油脂、干燥的表面。钢铁结构，基材处理要求达到Sa2.5级以上，或采用手工除锈达到St3级以上；要求达到无油、无锈、干燥清洁。
- 2、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。底、中涂漆涂装间隔时间短些，涂装面漆间隔时间长些。
- 3、涂装方式：建议采用高压无气喷涂、有气喷涂，无条件可采用手工涂刷方式。
- 4、施工温度为0 - 35℃，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工。涂装间隔时间24小时以上。
- 5、理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，约为0.20kg/m²/遍。
- 6、稀释剂及稀释比：冠牌配套专用稀释剂，手工刷涂参考用量3-10%。
- 7、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

【润龙涂料】具有更长期的耐久性能，从技术配方、原料采购、制造工艺、涂料配套方案设计到施工现场的技术服务，都执行了国内的标准。

各色耐候丙烯酸漆

各色耐候丙烯酸漆

组成：丙烯酸树脂、氯化增塑剂、触变剂、组沉剂、溶剂等构成

特性：自干、漆膜耐磨损、抗冲击、耐海水、耐油，经久不变色，不失光。

用途：轿车、车辆、集装箱、船只用面漆；其它金属结构和混凝土作防腐装修漆。

颜色：各色、半光、有光。

理论用量：B52—10：140微米；B52—11：200微米

干膜厚度：B52—10：50微米；B52—11：85微米

前道配套：环氧富锌、环氧车间底漆系列、环氧铁红、云铁红底漆系列、环氧酯底漆系列、氯化橡胶底漆系列、丙烯酸底漆系列、高氯化聚乙烯底漆系列等。

【润龙涂料】作为极具责任感的社会企业，始终坚持以客户为中心，随时随地准备为客户提供各种专业的技术咨询，为客户解决各种各样的地疑难问题，真正做到无愧于“地坪处理专家”的美誉。

组成：由丙烯酸树脂、加入各种颜料及增塑剂经研磨后加入溶剂配制而成。

特性：编辑干燥迅速，具体较高的附着力，耐气候性好，具有一定的防霉性能。

用途：编辑适用于各种轻金属表面，也可用钢铁桥桥梁、仪表、电器等起保护和装饰作用

【润龙涂料】公司产品涵盖：调和漆,防锈漆,钢结构专用漆,锤纹漆,环氧富锌底漆等品种多样，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。