

鞍山公路防撞波形护栏 君宏护栏板 公路波形防撞护栏规格尺寸

产品名称	鞍山公路防撞波形护栏 君宏护栏板 公路波形防撞护栏规格尺寸
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

公路防撞波形护栏

11月25日下午2点40左右，沪昆高速凯里境内下司路段，公路波形防撞护栏规格尺寸，一辆停靠在应急车道与行车道之间的货车，因司机并未在后方摆放三角警示牌，使得一辆水泥罐车（空载）减速紧急避让时，被后方驶来的重型车追尾碰撞，导致水泥罐车失控后冲出护栏，翻下路外，鞍山公路防撞波形护栏，造成两车严重损坏，水泥罐车上两人轻度受伤。事故发生后，黔东南州交jing支队高速大队二中队民jing火速赶赴事故现场，并积极联系施救力量。到达现场后，民jing发现事故现场有3辆大车，一辆满载蔬菜的蓝色货车停在现场后方的行车道与应急车道之间，无受损痕迹，一辆白色水泥罐车（空载）冲出护栏，翻下3米多高的路外坎，还有一辆满载沥青的重车停在行车道上，车头右侧严重损坏、前挡风玻璃破碎，散落物洒满一地，由于碰撞力度十分大，道路外侧10多米的波形护栏被压变形，幸好没有造成人员伤亡。随后，交jing组织救援部门迅速展开救援，经过近2个小时的施救，水泥罐车被吊起，事故车辆全部被拖离现场，道路恢复了正常通行。据了解，运输蔬菜的货车发生故障后紧急停驶在路面上，把行车道几乎被占据了一半，但未及时按规定在车后方摆放三角警示牌，也没有做任何防护措施，该路段刚好是弯道下坡危险路段，公路防撞波形钢梁护栏，视线不良，当水泥罐车发现该车时距离比较近了，于是采取紧急制动减速避让，此时，后方驶来一辆满载27吨沥青的重型车，因距离过近，惯性较大，刹不住车追尾碰撞水泥罐车，导致水泥罐车冲出护栏翻下路外。民jing介绍，故障车辆紧急停靠在路面上，未按规定摆放警示三角牌是诱发此次事故的主要原因。公路防撞波形护栏

公路防撞波形护栏

镀锌护栏板和喷塑波形护栏板的区别？

波形护栏板的防腐形式分为：热浸镀锌，和热浸镀锌+喷塑，热浸镀锌浸塑，热浸镀锌。一般常用的是热镀锌和热镀锌喷塑两种。

1、先从颜色上区分：热浸镀锌是银白色的，热浸镀锌+喷塑可以做绿色，蓝色，白色，黄色等。

2、生产工艺上区分：热浸镀锌的生产工艺比较简单，二级公路防撞波形护栏，成型-酸洗-烘干-镀锌，全自动镀锌机可以提前设定好所需的温度，生产起来比较方便。镀锌层的附着力也能达到客户要求。

热浸镀锌+喷塑的生产工艺：成型-酸洗-烘干-镀锌+喷塑，比镀锌多了一道工序，防腐性能会更好一点。使用年限比镀锌的长，而且喷塑的颜色鲜亮，能起到缓解疲劳的作用。

波形护栏模型的建立

根据碰撞后的变形程度不同，波形护栏可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏三类。波形护栏是半刚性护栏中的一种，由于其刚度适中，碰撞后通过变形吸收能量，对车辆和驾乘人员具有较好的保护作用，还能阻挡车辆冲出路面，正确引导车辆方向回正，故被广泛应用。波形护栏由立柱、防阻块和波形梁板构成，各构件之间用螺栓连接。由于碰撞时很少出现护栏断裂的情况，护栏板采用整块板建模，厚度为4 mm；立柱采用外径为140 mm的圆形管，厚度为4.5 mm；防阻块厚度为4.5 mm。通过Solid-Works建立护栏CAD模型，运用HyperMesh进行网格划分。波形梁板、立柱和防阻块均为钣金结构，采用Shell单元模拟。

鞍山公路防撞波形护栏-君宏护栏板-公路波形防撞护栏规格尺寸由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司（www.junhonghulan.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.jhhlb.cn）还是从事公路三波波形护栏板，高速波形护栏板价格，镀锌波形护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。