

全新3.5吨压路机 座驾单钢轮压路机

路安机械10余年小型压路机生产厂家

产品名称	全新3.5吨压路机 座驾单钢轮压路机 路安机械10余年小型压路机生产厂家
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:路安机械 型号:LA-3.5TX 柴油机型号:ZN390Q
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

新款3.5吨单钢轮压路机

【产品型号】：LA-3.5TX

【主要特点】：插脚式 贴边性好 激振力大 压实效果好

【适用范围】：沟槽沙土回填压实 各种草坪压实 小区道路基础压实

产品配置参数:

型号	LA-3.5TX
工作质量	3500kg
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
静线载荷（前轮、后轮）	90N/cm
振动频率	45Hz
激振力	60KN

高行走速度	1.95/7.15km/h
爬坡能力	35%
小转弯半径	4600mm
外形尺寸(长*宽*高)	3450*1390*2200mm
振动轮宽度	1200mm
轴距	1686mm
柴油机型号	ZN390Q (国二或国三可选配)
柴油机功率	22KW/28.5kw (可选)

性能特点

主要应用于辅路、管道土方回填、地下停车场、乡村道路土方、砾石的基础压实，液压振动、液压转向、压实密度高，舒适度高。

- 1、液压振动，液压转向，机械后驱。采用3缸水冷柴油机，动力强劲性能稳定
- 2、激振力53千牛，压实力远超同级别产品
- 3、升级为油刹和免调离合器，刹车和离合器更稳定耐用
- 4、前车架采用插脚式结构，贴边性能优越，更适合沟槽类工况施工

小型压路机长期存放该如何保养？座驾式压路机

小型压路机长期存放该如何保养？座驾式压路机

小型压路机如何正确的存放是压路机操作手应该掌握的重要知识。尤其很多小型压路机可能很长时间都不会再用，或者是某一工程做完后，需将这些设备存放很长时间。这时候您的设备需要如何去正确的长期存放就成为重要的问题，那么如何长期存放小型压路机在存放时期该如何保养这些设备，使它们不影响以后的使用呢？下面就和路安一起来了解一下吧!

小型压路机如何正确存放：座驾式压路机

- 1、应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。
- 2、长期存放前，须对压路机进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，小座驾压路机，保持技术状态良好。
- 3、在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
- 4、应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。

发动机的保管：座驾式压路机

- 1、放掉发动机内的冷却水。

- 2、更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。座驾式压路机
- 3、燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。
- 4、在停机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。

蓄电池的保管：

1、应拆下蓄电池，将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥，严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时，座驾式压路机批发零售，首先要切断负极线，然后再切断正极线;安装时要先连接正极线，再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁，这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。

2、铅酸蓄电池应每月充电一次。

防锈处理：

1、存放前，应视外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。

2、小型压路机的工作装置，如钢轮，座驾式压路机，应对其金属暴露处的防锈方法是涂抹黄油。

随着冬季的来临，许多工程开始结束或者，如果您的座驾式压路机暂时没有工程需要去做，可以根据我们所讲的存放方式来把您的爱机存放起来，等到明年工程开始之后，再让您的压路机和您一起开启新一年的征程！