

安装UV软膜 鑫红彩装饰 滁州UV软膜

产品名称	安装UV软膜 鑫红彩装饰 滁州UV软膜
公司名称	江苏鑫红彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区金盛装饰城A区7座707号
联系电话	18013898686

产品详情

软膜天花日常清洁方法

软膜天花是使用软膜作为天花材料的吊顶，滁州UV软膜，它是一种质地非常的柔软，且具有弹性的一种薄膜，它除了用作吊顶材料之外，还被用在家居装饰、店面广告、户内外广告。任何一种产品都是需要维护和保养，日常的清洁是必不可少的，软膜天花日常清洁小常识一起来看看。

软膜天花日常清洁小常识：

软膜天花本身是具有防静电功能的，所以其表面是不会沾染尘埃，清洁只需定期用清水轻抹即可，差不多一般每月一次。如果有人为弄脏的情况，如：油烟、污水渍等，UV软膜安装，可以用一般中性清洁剂清洗，再用毛巾抹干即可。如果不小心沾染油漆，可以使用清洗，注意：请勿喷洒浓酸浓碱等强腐蚀性物品。在日常清洁中使用发现自然产生裂缝和剥落，可以马上用透明胶带将裂缝粘牢，日常清洁中轻手清洁，造成的自然产生裂缝和剥落可能性不大，几乎不可能。

软膜天花施工工艺

- 一、材料准备
- 二、图纸条件
- 三、施工条件
- 四、工艺流程

五、图纸节点及施工工艺

六、重点通病防范说明

七、质量验收标准注意事项说明

八、成品及半成品加工管理

一、材料准备

1.1 材料：

1.软膜天花：

卷材的规格厚度为0.16mm-0.22mm，宽度有1350mm、1500mm、2000mm等。防霉菌、低毒、耐候、防静电等性能，其各项技术指标均需符合国家标准;

2.软膜天花专用铝型材龙骨、龙骨连接角码、固定配件

根据施工要求准备定制连接角码、固定配件

3.支撑龙骨、木方或方钢管

4.自攻螺丝:

¢ 5X35，UV软膜价格，¢ 5X25

软膜天花的安装细则：

1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。

2.现场条件许可方进场施工，安装UV软膜，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。

3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

安装UV软膜-鑫红彩装饰(在线咨询)-滁州UV软膜由江苏鑫红彩装饰工程有限公司提供。江苏鑫红彩装饰工程有限公司（www.xhc7.com）为客户提供“软膜天花,南京透光膜,南京灯箱软膜相关”等业务，公司拥有“鑫红彩”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.njdxcj.cn）还是从事软膜天花定制，软膜天花订做，软膜天花制作的厂家，欢迎来电咨询。