

制氧机价格 海宇 制氧机

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 制氧机价格 海宇 制氧机 |
| 公司名称 | 苏州海宇气体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市相城区太平工业区兴太路19号 |
| 联系电话 | 13915550500 |

产品详情

早期开发的变压吸附制氧设备的共同点有以下几个方面：

- (1) 大多采用高于大气压吸附、常压解吸流程，吸附塔有两个到四个；
- (2) 空气进入吸附塔前，经过脱水预处理；
- (3) 设备可靠性差，不能连续稳定运行，制氧机价格，导致大部分设备报废；
- (4) 技术、经济指标落后。

20世纪90年代是我国变压吸附制氧技术突飞猛进向前发展的时期，变压吸附制氧技术逐渐成熟。

变压吸附制氧机主要由鼓风机、真空泵、切换阀、吸附器和氧气平衡罐组成。原料空气经吸入口过滤器除掉灰尘颗粒后，被罗茨鼓风机增压至0.3-0.5barg而进入其中一只吸附器内。吸附器内装填吸附剂，制氧机，其中水分、二氧化碳、及少量其它气体组分在吸附器入口处被装填于底部的活性氧化铝所吸附，随后氮气被装填于活性氧化铝上部的沸石分子筛所吸附。而氧气(包括气)为非吸附组分从吸附器顶部出口处作为产品气排至氧气平衡罐。

PSA法能够生产纯度80%~95%的氧气，制氧电耗一般在0.32kWh/Nm³~0.37kWh/Nm³，吸附压力高于大气压，制氧机厂家，一般在30kPa~100kPa，流程简单，常温下工作，制氧机品牌，自动化水平高，可实现无人化管理，特别是安全性好。在真空解吸流程中，装置操作压力低，容器等不受压力容器规范控制。变压吸附工艺按吸附器的数量，分为单塔流程、两塔流程、三塔流程和五塔流程等。五塔流程的变压吸附法为常用，就是用5个吸附床、4台鼓风机和2台真空泵，整个周期中保持2个床在吸附和抽真空，解决了大规模产氧的技术问题。

制氧机价格-海宇(在线咨询)-制氧机由苏州海宇气体设备有限公司提供。苏州海宇气体设备有限公司(www.haiyuqiti.com)是从事“制氮机,制氧机,氨分解,PSA,氮气纯化,氮气增压机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:卢总。