

网球场厂家施工

产品名称	网球场厂家施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:工艺
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

网球场施工厂家防止脱离起泡及脱离起泡后的处理措施:

1. 塑胶面层脱离、起泡原因分析

- (1) 地面有水汽，早晨施工时露水未干；
- (2) 水分混入原料；
- (3) 材料配合比不当。硬化剂过多，反应激烈，产生的 CO₂ 气体不易逸出；
- (4) 搅拌不匀；
- (5) 底料涂布过多，使部分溶剂来不及挥发，造成底涂层起泡；
- (6) 原料中掺入其他溶剂；

2. 网球场施工厂家常用防治措施

- (1) 地面需用简易测定水分法确定干燥后，才能进行施工；

(2) 原料包装需存放阴凉通风的场所，避免雨淋，发现原料进水，坚决不用，送回生产厂处理；

(3) 称量需复校，以保证配比正确，磅秤要校正；

(4) 搅拌应均匀，避免局部硬化剂过多；

(5) 底油涂布应均匀满涂，干燥后进行底材施工；

(6) 面材不允许加溶剂；

3. 网球场施工厂家脱离、起泡后的处理措施

(1) 小泡以圆盘砂磨机磨损。

(2) 严重起泡应用美工刀将该部位切除。

(3) 切除后清理基层，发现基层潮湿用喷灯烘干，再涂底油（沥青基层不用底油）。四周用宽幅胶带纸粘贴隔离；

(4) 底油干燥后，用底材修补。修补量应高过缺口，以免呈凹陷状；与胶带结合处用刮板抹平，以免硬化后产生高低差。

(5) 修补后立即撕去胶带纸，硬化后，若修补的痕迹明显，用圆盘砂轮机磨平。