

管道除尘风机 襄阳广源通风 仙桃除尘管道

产品名称	管道除尘风机 襄阳广源通风 仙桃除尘管道
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

风管是一种管道系统，除尘通风管道，主要用于空气的输送，而生活中比较常见的便是空调系统的通风管道，随着我国经济的发展，空调已经在很大程度上普及到了大家的生活中，那么，空调系统的洁净程度就成为了人们担忧的一个健康隐患。目前，市场上主要有四种风管：镀锌薄钢板风管；无机玻璃钢风管；复合玻纤板风管；维织物风管。无论是哪种风管，都有其各自的利与弊，所以，管道除尘风机，由于不同的场所，不同的要求，消费者在选购时应根据自身的实际情况慎重选择

现代风管深受大众青睐，因为它密封性好，具有一定的强度，安装也较容易，而且外表美观档次显得很高。重要的是，风管的通风噪声很小，除尘管道焊接，不至于令人因为吵杂而感到烦躁。

风管施工时需要注意哪些呢？襄阳风管，襄阳风管批发，襄阳风管厂家就来跟大家讲讲。

- 1)对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要跨界时应与其他工程协商。
- 2)解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为:"小管让大管，仙桃除尘管道，有压让无压"。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。
- 3)施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。
- 4)为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设(如自来水管道，消防喷洒干管等)。
- 7、空气过滤器。是一种对送入室内的空气进行除尘净化空气的设备，可分为初效(预过滤器)、中效、过

滤器。8、消声器。防止噪声传入室内所采用的装置。在空调工程中采用的有阻性消声器、抗性消声器、共振性消声器和宽频带复合式消声器等。9、除尘器。是净化空气的一种设备，一般分为旋风式除尘器、湿式除尘器和袋式除尘器等。

管道除尘风机-襄阳广源通风-仙桃除尘管道由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司（www.hbxtyf.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！