

# 东炬通风厨房安装价格 螺旋风管施工方案 吉安螺旋风管

产品名称	东炬通风厨房安装价格 螺旋风管施工方案 吉安螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

风管支吊架制作安装1.风管支、吊架的安装需要确保其达到牢固、可靠要求，支吊架的间距需要严格的按照相关规定控制。支吊架位置的确定主要是根据风管中心线进行确定，其标高要由风管设计的标高来确定，支吊架的设置也需要尤其注意，不能在系统风口、风阀、栓视门和测定孔等部位。

2.风管支、吊架制作前，需要矫正型钢，吉安螺旋风管，矫正的方法目前主要有2种，即冷矫和热矫;小型钢材通常情况下是使用冷矫的方法，对于较大的型钢必须要将其加热到900 左右才开始进行矫正，顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲。

### 通风管道安装前未清除内部杂物

在进行通风管道施工的时候，会出现一些不必要的通病，也是很多施工者容易忽略的步骤，就是在安装通风管道之前没有清除掉内部杂物。

规范要求：6.3.1 风管的安装应符合下列规定：1  
风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

后果：

风管系统调试运行时灰尘大污染墙面及装饰，系统阻力增大严重时堵塞过滤网和管道。

措施：

风管安装前，清除内、外杂物，螺旋风管施工方案，并做好清洁和成品，通风螺旋风管，施工后及时封堵管口。

## 总结通风管道的评判标准

- 一、美观。这属于视觉效果，需要合肥通风管道的团队加以设计，施工及完善；
- 二、合理。客观性的问题，只要能达到客户的要求又不违反相关标准，都能说是合理的；
- 三、材质。只要能达到工程要求，一切都不是问题，你可以用相当的物质来取代一种物质，比如说我们常见的通风工程中经常用到的帆布等；
- 四、实用。这点应该是的一点，白铁皮螺旋风管，也是客户们所追求的一点，只有达到了工程的效果，这样客户才能认可我们的产品。

东炬通风厨房安装价格(图)-螺旋风管施工方案-吉安螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（[www.zcyl666.com](http://www.zcyl666.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东炬通风——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(-2层)，联系人：曾经理。