

建筑工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋 建筑工地围挡喷淋安装

产品名称	建筑工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋 建筑工地围挡喷淋安装
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

产品详情

围挡的施工标准：

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

高压喷雾系统是取用过滤净化处理过的自来水进入高压造雾机主机，经造雾泵浦加压至50~70Kg以上压力，经由高压输水管道输送至喷雾场所，建筑工地围挡喷淋安装，然后由结构精密的雾化喷头高速喷出，形成雾化粒子直径为5~10微米的雾气，建筑工地围挡喷淋厂家，漂浮在空气中，利用水的蒸发，建筑工地围挡喷淋报价，降低环境空气的温度。同时，由於喷雾雾团自身的吸附性，吸附空气中的灰尘和消除静电，加上高速雾化过程产生的负离子，使得环境空气在喷雾後变得清新和凉爽。

将水细化再细化，撞针喷嘴能将水细化成10微米左右，能够产生的雾化效果，让人有置身云端的错觉，为世界上单流体喷嘴雾化效果好的产品，优异的雾化表现，广泛应用园林景观造雾、厂房加湿降温、农作物花卉加湿、空调外机降温等。控制器自动、手动、遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键，建筑工地围挡喷淋，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按下启动键，自动模式灯长亮后，控制器才能自动运行。B.在手动模式下按启动或停止键，控制器对电机进行启动、停止控制。在手动模式下，本控制只对过载、缺相进行保护，不受水位或压力制，空载不保护。

建筑工地围挡喷淋-任县世华围挡喷淋-建筑工地围挡喷淋安装由任县世华机械厂提供。任县世华机械厂（www.xtshjixie.com）是从事“造雾机,微雾加湿器,塔吊喷淋,围墙喷淋,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾经理。