

濮阳电动伸缩门价格合理

产品名称	濮阳电动伸缩门价格合理
公司名称	濮阳经济开发区新习镇自伟门业
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南濮阳市新习镇后河村
联系电话	13030338227

产品详情

不锈钢电动伸缩门道闸运行的过程中，往往会出现一些打颤现象，而且有的时候越来越严重。对于这种问题的出现，自动不锈钢伸缩门维修主要是要弄清楚原因，例如是否因为闸杆长度与弹簧拉力不成正比所导致的，如果下杆不会颤，起杆会颤，说明是拉簧弹力过强，当然了如果反之，那么就说明是拉簧弹力不足，应该适当的调紧。自动不锈钢伸缩门维修遇到的另一个常见的问题就是对开门出现自动倒退现象，出现这种情况的原因应该是红外线抗干扰能力差或者是对射感应而产生的错误动作，这种问题的解决一般是采取编码或者是更换pcb板来解决，当然了如果是红外线出现了问题，好的办法就是进行更换，以确保正常的使用。

电动伸缩门有智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空即前后相临两大弯主管之间的距离不含主管尺寸。用伸缩门标准尺寸320mm，参照国外技术。保证交叉管较固。并大大减少运行噪音。门体主要塑料件如管材与管材间的连接塑料件门体活动部件等等。采用高质量工程塑料，如PC韧性高、耐冲击，抗扭曲、耐磨、耐冻、耐晒、不易老化、使用寿命长、免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。水泥底板有重量但没有强度，电动伸缩门，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。

濮阳电动伸缩门价格合理由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。行路致远，砥砺前行。濮阳经济开发区新习镇自伟门业（www.pyszwm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!