

沟槽丝堵招商加盟 大同沟槽丝堵 太谷富华玛钢

产品名称	沟槽丝堵招商加盟 大同沟槽丝堵 太谷富华玛钢
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

产品详情

太谷县富华加工厂：

沟槽管件产品中，卡箍式柔性管接头在矿井作业现场使用较广，通常用于给排水系统及物料输送系统。

卡箍式柔性管接头的适用范围：GB / T 8259--2008 ~ GB / T 8260--2008卡箍式柔性管接头型式与尺寸及其技术条件两标准，适用于输送气体、液体、浆体和粉尘的管道连接，是一种可拆连接的标准部件。其尺寸标准适用于公称压力PN10 ~ PN100(系以bar为计量单位)的卡箍式柔性环型、柔性加宽型、柔性沟槽型和柔性肩型等4种管接头的设计与制造。

卡箍式柔性管接头结构，是由卡箍、密封圈及紧固件组成允许管道有轴向伸缩和径向偏转的连接管道的装置。在包装及销售卡箍式柔性管接头时候，沟槽丝堵价格，应该注意下列几点：

- 1、橡胶密封圈应单独包装，其包装、运输和贮存应符合GB / T 5721的规定。
- 2、管接头产品出厂应包装，成套产品包装方法可根据需方要求由供需双方协商，如需方无要求时则由供方选定包装材料和方法，应确保不得因包装不当损坏或损失零件。包装箱内应有合格证和安装使用说明书。
- 3、管接头在搬运和堆放过程中，应确保防止碰伤、变形和损坏。
- 4、存放管接头的仓库应通风、干燥、场地平坦，摆放整齐。

沟槽管件的简单介绍：

沟槽管件 (grooved

fittings) 是一种新型的钢管连接管件，沟槽丝堵报价，也叫卡箍连接，具有很多优点。

自动喷水灭火系统设计规范提出，系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接；系统中直径等于或大于100mm的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。

沟槽管件连接技术的应用，使复杂的管道连接工序变得简单、快捷、方便。使管道连接技术向前迈了一大步。

消防灭火喷水管沟槽管件型号编制规范：

应用在灭火管道中的沟槽管件，在使用中，管道连接用到的消防类沟槽管件，有沟槽式管接头和沟槽式管件之分，沟槽管接件的型号编制应符合下列要求：

1、材料代号应符合国家标准规定的标记代号。

2、名称代号由生产企业自行规定。

管道连接方式：侧出口沟槽连接，直接标出公称直径。螺纹式连接，直接标出螺纹代号及螺纹尺寸。其他的连接方式，用相应的标志符号和公称直径表示。

市场上的沟槽管件外观质量标准，沟槽式管接件表面应平整光洁，无加工缺陷及磕碰损伤，大同沟槽丝堵，无裂纹缩子L、冷隔、夹渣、气孔、等现象；涂层均匀牢固，无气泡或漆块堆积；橡胶密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平缺陷，标志齐全清晰。

沟槽丝堵招商加盟-大同沟槽丝堵-

太谷富华玛钢(查看)由太谷县富华加工厂提供。太谷县富华加工厂 (www.tgfhmg.com) 是山西晋中,铸件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在太谷富华玛钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创太谷富华玛钢更加美好的未来。