

厨房排油烟专用离心风机箱 鹤壁离心风机箱 奥伦空调

产品名称	厨房排油烟专用离心风机箱 鹤壁离心风机箱 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

本系列离心风机箱具有耐高温性能优良、体积小、安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。应用范围广泛应用于高层建筑、烘房、地下**、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。

结构扎实：箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声。

离心风机箱 风机叶轮吸与国内外大专院校合作开发的基础上，全部采用模具化生产。为多叶翼前倾叶轮，具有、噪声低、风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用镀锌板或碳钢板，机械化生产。本系列风机可根据安装使用场合的要求，外设消音箱体，制成HTF（A）-X箱形消防排烟风机。

离心风机箱具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想设备，是高层建筑用离心风机箱的更新换代产品，现已畅销全国各地，深受用户好评。

首先我们要先进行杀菌灭藻工作，加入杀菌药剂清除掉水系统内的各种细菌和藻类；然后进行粘泥剥离，HTFC-25#离心风机箱，加入剥离剂将管道内壁生成的粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来；我们也可以通过化学方法清洗：加入化学清洗剂、分散剂将管道内壁的浮锈、水垢、油污清洗下来分散排除。

应用时输送的空气要求：气体内不许有较黏性的物质，所含的尘土硬质颗粒物不大于50mg/m³。输送气体的温度：离心风机箱经耐高温试验，烟气在280 高温情况下，消防3C认证排烟离心风机箱，连续运转40 min以上，鹤壁离心风机箱，达到消防排烟之目的。

注意离心风机箱特性与离心风机箱特性的匹配关系。为使离心风机箱能稳定运行，应使离心风机箱在其*效率点附近工作，离心风机箱的工作点

位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。离心风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。

厨房排油烟专用离心风机箱-鹤壁离心风机箱-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”就选德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com），公司位于：山东省德州市鲁权屯工业区，多年来，奥伦空调坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥伦空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lvhejinfk.com）还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。