

石英石设备 石英石 山东博翊石英石

产品名称	石英石设备 石英石 山东博翊石英石
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石运用时需要隔热、防潮吗？

石英石运用时需要隔热、防潮吗？

石英石是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新式石材，具有质地坚固、耐脏、耐磨、耐高温的特点。厨房运用石英石，通过长时间放置刚做完饭的热锅，台面通过热胀冷缩会导致材料内部分子变化，时间长了，会导致台面局部变黄失去光泽或产生裂缝。在台面上放置一小块隔热垫，避免过热的锅底直接接触台面。

石英石由于硬度和密度比较高的原因，比较人造石不容易渗色（石英石的吸水率仅为0.02%），石英石的清洁频率实际上依据客户的运用情况而定，平时在家运用后及时用抹布把台面擦洗干净，也可以以每周为一个单位进行一次清洁保养，一月重点维护保养一次。

山东博翊新型材料科技有限公司是一家专业从事石英石板材研发、生产与销售的现代化企业。公司位于枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧，交通非常便利，占地20000平方米，引进多条先进的全自动石英石生产线，年产量高达100万平方米板材。

石英石拼接技巧之下降缝隙明显度

石英石拼接技巧之下降缝隙明显度

石英石板材因本身以耐高温、耐磨、防渗漏、无毒、无辐射等优益功能，被列入国度绿色环保装修石材，所被更多的人认可并被运用与橱柜台面中。但是在装修中详细的应用，避免不了两块拼接以至多块拼接，因石英石硬度高达莫氏硬度7级，拼接后，为了能让整体看似天衣无缝，人造石石英石，考验着石英石及加工师傅的技术。怎么做到无缝拼接这是人们在追求圆满上的一大技术打破。

关于石英石加工职业来说其板材硬度仅次于金刚石的硬度、近乎苛刻的原材料配比，加上技术限制，石英石本身因为硬度太高，加上里面的颗粒会崩边，石英石，所以开料时边口比较粗糙，自然拼接时会产生缝隙。无缝拼接难度比较大。石英石即便能做到无缝拼接，但经打磨抛光后也不能处置的跟原来一样，还是会有拼缝胶线的出现，这跟石英石价钱没有关系，石英石板，并不是价钱高的就能做到。

现在要做到石英石无缝拼接首先是对加工设备的请求是十分高，需求运用水刀对拼接缝中止对角切割（45°斜边好）拼接，现在我国市场上已有数控水刀切割机，已被大型台面加工商运用，完成后运用石英石厂家原装同色树脂胶水中止张贴，石英石设备，请勿乱用其它胶（能否做到无缝拼接跟胶水是密不可分）。张贴前应先与板材对色避免出现色差，运用纸胶带在两块对接口边缘张贴上。避免胶水与板材外表触摸，出现不必要的费事。完成后将胶水均匀的涂抹在拼接口，运用F夹中止固定大约20分钟（条件允许的情况下可运用液压吸盘增压机）。完成后运用水磨机对接缝中止打磨抛光。

怎样除掉石英石外表的多数污迹和脏物？

答：用肥皂水或含按氨水成份的清洁剂清洗(如：洗洁精)。

怎样除掉石英石外表的水垢？

答：用湿抹布将水垢除掉再用干布擦净。

怎样去石英石的刀痕、灼痕及刮伤？

答：如果台面光洁度要求是哑光，用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失，再用清洁剂和百洁布恢复原状。

如果台面光洁度是镜面，先用800-1200目砂纸磨光，然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光，再用洁净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布潮湿轻擦外表。

石英石设备-石英石-山东博翊石英石(查看)由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司(sdbysys.com)是山东枣庄,人造石的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东博翊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东博翊更加美好的未来。