

# 广元胶管 聊城汇金泵管 福田泵车配套输送软管

产品名称	广元胶管 聊城汇金泵管 福田泵车配套输送软管
公司名称	聊城汇金橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市东昌府区张炉集镇大桥东50米
联系电话	15666656668

## 产品详情

### 地泵软胶管

#### 泵管如何避免堵管？

- 1.在更换新管后，为避免堵管，可将压力适当增加2-3MPa；输送3000-4000立方后，将压力恢复正常。
- 2.输送碎石混凝土时，前3000方不要满管出料，地泵软胶管，使管内物料不超过40%。
- 3.在等料期间，多打几次空车泵，可有效避免堵管。
- 4.作业完成后，应将管道内的混凝土全部输出，然后对管道进行冲洗，严谨用海绵球洗管，以免造成堵塞。

#### 泵管堵管后该如何处理？

- 1.管道出现堵塞时不宜用力敲击管道，可采用反向运转方法排除管道堵塞，输送泵软管，无效时，应拆管清洗。
2. 如有条件，广元胶管，建议将整套管道接至另外一台泵车将其疏通。如果条件不具备，可拆下‘一臂90度弯头，敲打3m直管，将堵管的混凝土取出。

泵管按照使用范围又分为车泵管和地泵管两种，车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成，直管材质为45mn2。地泵管则为普通20#碳钢，由流体管或直缝管，加工而成。

### 地泵软胶管

泵管系统压力大大超过泵管的承受能力时，甚至会使泵管开裂，喷出流体，危及安全。选定一种管材后，使用时应确保将压力维持在制造厂家推荐的压力范围之内。如果该系统超过‘大工作压力，可安装一

种简单的压力缓释阀或压力开关，以防过量压力的蓄积。而采用焊接和法兰连接，则需要配备复杂的电源电缆、切割机具、焊接机及氧气和-  
炔气瓶等，这就给施工组织带来了复杂性，且也存在着漏电和火灾的危险隐患。

聊城汇金橡胶制品有限公司是专业研发混凝土输送软管专业企业。产品质量优良，价格合理，深受客户一致好评。

泵管按照使用范围又分为车泵管和地泵管两种，福田泵车配套输送软管，车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成，直管材质为45mn2。

泵管按照使用范围又分为车泵管和地泵管两种，车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成，直管材质为45mn2。广元胶管-聊城汇金泵管-福田泵车配套输送软管由聊城汇金橡胶制品有限公司提供。聊城汇金橡胶制品有限公司（[lchjxj.1688.com](http://lchjxj.1688.com)）有实力，信誉好，在山东聊城的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进聊城汇金和您携手步入辉煌，共创美好未来！