

带式压滤机图片 青州聚鸿 沈阳带式压滤机

产品名称	带式压滤机图片 青州聚鸿 沈阳带式压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机的准确运用?

一、冲刷水必需具有满足的压力和流量。因为带式压滤机起首是靠重力天然脱除游离水，然后才靠机械挤压脱水，滤带冲刷能否洁净直接影响压滤机的任务后果;

二、调剂好絮凝形状。操作工必需控制好物料量和药剂配比，以到达较佳絮凝形状，这关系四处理量巨细、产物水分及滤液质量;

三、前一班要为下一班发明好任务前提，包含药剂设置装备摆设和物料的混杂，这是因为絮凝剂消融零碎的容量较大，不克不及现配现用，因而，当班任务利害与上一班发明的前提密切相干;

四、每班任务终了后要将滤带和接液盘冲刷洁净。

压滤机

滤带：常见的问题就是扯破或者堵塞 滤带扯破多是由于受力不均造成的。所以要注意机器的纠偏系统。如果纠偏出了问题，滤布跑偏了还正常的转机器，那滤布的使用寿命就差不多了。至于堵塞，就需要经常的冲洗。一是要保证干净的冲洗水，二是要保证足够的冲洗水压，带式压滤机图片，较好是在机器停了之后再冲洗5-10分钟。

滤板：检查滤板的密封面，并清除密封面上的残渣，真空带式压滤机厂，以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面，不要碰撞，放置时立着为好，可减少变形。

带式压滤机广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理。带式压滤机在运转之前应做好以下准备工作：

- 1、对污泥泵、药液泵、药液罐、液压泵、水泵等配套设备进行检查，并按各自的说明书进行润滑，使各设备处于准备启动状态。
- 2、检查带式压滤机电气操纵箱是否正常，启动前应参照电气系统使用说明熟悉各个开关及按钮的功能。
- 3、检查污泥、药液、冲洗水等到管路中的阀门，应启动灵活，无泄漏现象，然后将所有阀门关闭。
- 4、清理冲洗箱内的杂物，以免影响冲洗效果，沈阳带式压滤机，并将安装喷嘴的水管冲洗干净。
- 5、配制絮凝剂：一般使用聚bing烯酰胺高分子絮凝剂，配制浓度为10~15mg/L，配好后应开动药液罐搅拌机，真空带式压滤机报价，搅拌1.5小时，使絮凝剂溶解分布均匀，后放入贮液箱稀释3-5mg/L备用。贮液箱配有搅拌机，使用时开搅拌机。

注意：配好的药液在使用过程中应随时检查，如药液呈现乳白色时，则药液失效，应停止使用。

- 6、开机或更换新滤带后开机，应将气路系统的四个减压阀（气源处理三联件中的减压阀、张紧气缸减压阀2个、调整气缸减压阀）的调压手轮逆时针旋转，使定值弹簧卸荷，减压阀关闭。

带式压滤机图片-青州聚鸿-沈阳带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（www.boshun7788.com）是一家从事“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青州聚鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州聚鸿在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！