

安全阀试验台厂家 昊洲矿业 安全阀试验台

产品名称	安全阀试验台厂家 昊洲矿业 安全阀试验台
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

ZSW型立柱内加载荷试验机根据《MT313-1992液压支架立柱技术条件》标准，安全阀试验台生产厂家，配合液压试验台可以完成对液压立柱和各类液压缸所要求试验项目的试验，安全阀试验台，如:立柱、千斤顶的加载试验；支柱液压缸的跑合试验；柱筒的焊缝强度打压试验等。高低压密封试验等。因此是厂矿液压试验维修工作中用途较广的一种载荷试验机。

技术特征：

较大加载力：2000/3009/KN 额定加载力：1980/2750/KN

返程缸径：100/mm 行程缸距离:800/mm

加载长度范围：1500-3500/mm 各类综采液压缸

立柱试验台主要技术参数

1) 额定/压力：60/80MPa

2) 电机功率 (油泵) : 3kW

3) 油泵流量 : 15L/min 4) 压力传感器精度 : 0.3%FS

5) 分辨率 : 0.1MPa

6) 油介质 : 46*耐磨液压油

7) 液介质 : 3%-5%乳化液

8) 电源 : AC380V+10% (三相四线制) 50HZ ± 2%

9) 适用环境温度 : 0~40 ° C ,

湿度 : 10%~85%RH ;

10) 乳化液泵主要技术参数

(1) 功率 : 1.6kW (2) 压力 : 5 Mpa

(3) 额定压力 : 2MPa (4) 额定流位 : 15L/min

3、依据标准

GB25974-2010 《煤矿用液压支架》

液压支架中立柱和千斤顶的性能试验、灵活性试验。以低压液体 (一般在3.4 MPa左右) 分别向被测试的立柱和千斤顶供液，活柱或活塞杆应能自由平稳地伸缩，无涩滞、爬行现象，安全阀试验台厂家，并要求以全行程动作3次。以配套泵站的工作压力向被测试的立柱或千斤顶前、后腔分别供液，安全阀试验台厂家推荐，活柱或活塞杆应能自由平稳地伸缩，无涩滞、爬行现象。全行程动作不得少于3次，并且全行程伸出

安全阀试验台厂家-昊洲矿业-安全阀试验台由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司 (www.haozhoukuangye.com) 是从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。