

聚氨酯软管 (PUR 330 MHF)

产品名称	聚氨酯软管 (PUR 330 MHF)
公司名称	大连志强管业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:德国 公称外径:25-350 (mm) 用途:输送沙子、谷物、碎片
公司地址	中国 辽宁 大连市甘井子区 新华绿洲41-1-12-2
联系电话	86-041186896989 13644090419

产品详情

产地/厂商	德国	公称外径	25-350 (mm)
用途	输送沙子、谷物、碎片	壁厚	2.5 (mm)
长度	10 (m)		

抗磨损保护导电抽吸及输送管,特别适合:

- 用在暴露的混合性物质的环境里(爆炸保护)
- 用于高流动速率的磨损性强的固体,例如沙子,沙砾,谷物,碎玻璃和碎屑
- 用于气态和液态介质
- 用于地下输送
- 用于玻璃制造厂的输送管,码头,钢厂,采石场,造船厂,水泥厂等.

属性

- 表面电阻 $<10^3$
- 超重型
- 极好的耐磨损保护,带下部加强金属丝和狭窄倾斜(耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍,较软性pvc高3~4倍)

- 内部平滑
- 使流动特性最优化
- 重量轻且具柔软性
- 耐高压,真空和压缩
- 高的轴向强度
- 高抗张强度,和抗撕裂强度
- 良好的耐矿物油性能
- 良好的耐化学性能(请参阅章节14.1)
- 良好的抗紫外线和臭氧性能
- 不易纽结
- 不含柔软剂和卤素
- 气体和液体不泄漏
- 韧性强
- 符合欧洲atex规定
- 符合 rohs 规定
- 可排静电(根据规则bgr 132, 以前的zh 1/200),通过螺旋丝接地.

编号 : 92151588