

# 柴油机润滑系统报价

产品名称	柴油机润滑系统报价
公司名称	北京华诚润达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区京原路19号院4号楼十三层1309室
联系电话	13911649979

## 产品详情

### 集中润滑系统概念

集中润滑给油系统按润滑泵供油方式分，可分为手动供油系统和自动电动供油系统;按润滑方式分，可分为间歇供油系统和连续供油系统;按运输介质分，可分干油集中润滑系统和稀油集中润滑系统;按润滑功能分，可分为抵抗式集中润滑系统和容积式集中润滑系统;按照自动化程度分，可分普通自动润滑系统和智能润滑系统。

以上内容由华诚润达为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

### 集中润滑系统使用注意事项

根据作业的实际情况正确设定注脂时间周期

对于新购设备，集中润滑系统的注脂时间周期通常已被设定，但由于每台机械作业情况各不相同，即使同一台机械也可能实施不同的作业，机械的各润滑点会因其作业不同、负荷不同，对润滑脂的需求量也有所不同，这就要求使用者根据具体情况进行适当调整或自行设定。

设定时间周期的一般原则是：中止时间少或运行时间长则注脂量多，反之则注脂量少；设备用于负荷重、强度大的作业时适当增加注脂量，反之应减少注脂量；注脂量过多势必造成浪费及润滑部位的散热、降温变差，注脂量过少则会使润滑部位断脂、磨损，影响设备寿命。

华诚润达——专业生产、销售润滑泵，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

### 使用单线润滑系统时需要注意这些方面

- 1、泵尽可能装置在靠近分配器的中央，电控箱应装置在室内，泵和电控箱都应装置在振动小、灰尘少、维护便当的枯燥场所。关于尘埃、湿气不能防止的场所应采取防护措施。手动泵应装置在离空中约1米的高度，便于操作，运用焊接支架装置泵时比拟便当。
- 2、当系统配管完毕，准备运转前，必需先向系统内充填光滑脂；充填光滑脂之前，必需对管路系统停止冲洗或用紧缩空气吹扫，把尘粒肃清后（焊接、攻丝后还要停止酸洗，冲洗），用干净的光滑脂充填。
- 3、加油泵用于给干油光滑泵添加光滑脂，加油泵油箱应定期检查油位，假如呈现油位过低，应向油箱内添注光滑油脂，防止加油泵空载。
- 4、光滑泵上的贮油桶盖仅用于检查、维修，不能翻开盖子添加光滑油脂，平常应关严，避免灰尘、杂质进入贮油桶内。
- 5、集中光滑系统运用介质为锥入度310~430(25℃, 150g)1/10mm的光滑脂。
- 6、光滑系统关于油脂的清洁度请求较高，柴油机润滑系统报价，添加油脂必需从泵的加油口停止，加油口上装有过滤网，对它应定期清洗。
- 7、检修人员应定期检查光滑管路，如发现接头松动、零落，管子裂开等现象，应及时接好或改换。

想了解更多关于润滑系统的相关资讯，请持续关注本公司。

柴油机润滑系统报价由北京华诚润达机电设备有限公司提供。北京华诚润达机电设备有限公司（[www.huachengrunda.com](http://www.huachengrunda.com)）位于北京市石景山区京原路19号院4号楼十三层1309室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华诚润达在化工设备中享有良好的声誉。华诚润达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华诚润达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。