

# 浙江冲地龙头tsb7232 01品牌 佑飞贸易有限公司

产品名称	浙江冲地龙头tsb7232 01品牌 佑飞贸易有限公司
公司名称	无锡佑飞贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811号花样华·喜年中心B栋
联系电话	18951561955

## 产品详情

“我们的产品采取特殊工艺和技术，多层镀膜，不易污染，龙头全体采用纯铜制造，无铅，保证使用10年以上。”这样介绍五金水龙头产品特点的词汇不断出现在终端导购人员的口中。市场上的龙头产品纷杂，如何鉴别一个好的龙头呢？

从水龙头的生产工艺开始，国志刚经理首先介绍了电镀工艺，他说：“我们的电镀标准很高，国标要求酸性盐雾测试24小时十级通过，一般来说镍镀层达到7微米就能合格，我们会镀到12微米，达到同行的两倍。通常我们测试酸性盐雾可以做到48小时。”??

??“把水龙头放在中浸泡，从而置换出涉水表面的铅。”除了高标准的电镀工艺，陈信吉总监还向我们介绍了一道专门的除铅工艺，“虽然增加除铅工艺，包括人工成本，检测成本后，综合成本会增加10--15%，但我们认为，和消费者的健康相比，这样的投入是有价值的。”

?龙头从老式铸铁的，发展到电镀旋钮式的，又发展到不锈钢单温单控的，现在许多家庭中，用的是不锈钢双温双控龙头，还出现了厨房组合式龙头.....可见，龙头的更新换代速度是非常快的，越来越多的消费者选购厨房龙头，都会从材质、功能、造型等多方面来综合考虑。那么，目前市场中，什么样的厨房才算全能的呢?“一个好的厨房水龙头，应该具有节水、耐用、人性化、易清洁、环保、便利等特征。”专家详解了这些性能。

水龙头是我们日常生活中必不可少的，不同类型的水龙头其保养各有不同，下面就由小编来告诉您如何保养水龙头。

### 面盆水龙头

购买单把手面盆水龙头时应该注意去水口直径，现在市场上大部分属于国标产品，硬管进水，所以您应

该注意预留上水口的高度，从台盆向下35公分合适。安装时，角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时，去购买专用加长管来连接。

记住，一定不要用其他的水管来连接，因为如果水压大的话，很容易脱落，漏水，给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时，可根据您的需要截去部分，角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记：不要讲硬还弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时，请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。

当您购买了淋浴、浴缸、挂墙水龙头后，您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管，以免水质过硬，对龙头造成损坏。如果龙头和墙接头之间的弯头过长，可将4分丝那头切掉一部分，记住：与龙头连接的6分似不能乱切。

购买暗装龙头后，一般要把水龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话，阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易拆除，以免在预埋是水泥和其他杂物损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向，以免阀芯埋错。

当您安装好淋浴、浴缸水龙头后，需安装花洒时也别忘了花洒管内的过滤网。装花洒时，冲地龙头tsb7232-01品牌，水压一定不要过高，一般1—3公斤好，不能超过5公斤。如水压过高，也可将水龙头阀芯内的水限制器打开，降低水压，也可达到节水的效果。

在安装恒温水龙头之前，请您先检查一下水管是不是左热右冷，切记不要将冷热水管接错，以免水龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头，因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。

### 【日常维护】

在使用水龙头的过程中，要经常去维护和清洗龙头表面的水垢，和出水嘴内的水砂，以保护龙头表面的镀铬层的光亮如新。不要用粗糙的毛巾和布去擦龙头，以免刮坏镀铬层，也不要使用酸碱性的物品接触龙头，避免破坏它的光亮度。

浙江冲地龙头tsb7232-01品牌-佑飞贸易有限公司由无锡佑飞贸易有限公司提供。“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”就选无锡佑飞贸易有限公司(www.unifit.cn)，公司位于：无锡市滨湖区隐秀路811号花样华·喜年中心B栋，多年来，无锡佑飞贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：张金婷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡佑飞贸易期待成为您的长期合作伙伴！