

玻璃钢采光瓦颜色 内蒙古玻璃钢采光瓦 安得颜色齐全按需定制

产品名称	玻璃钢采光瓦颜色 内蒙古玻璃钢采光瓦 安得颜色齐全按需定制
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

产品详情

对于防腐瓦来说，厚度的厚薄是否是决定防腐瓦质量的一个因素呢。随着近年来人们对于玻璃钢防腐瓦需求的不断提高，人们对于玻璃钢瓦的防腐认知度也随之提高。在当前的工业崛起时代里，玻璃钢瓦良好的防腐性能已经成为了屋面建材行业市场者，玻璃钢防腐瓦不简简单单的在工业用途中很重要，在日常生活中都是一种极为重要的屋面防腐建筑建材，那么我们应该如何去判断防腐瓦质量的好坏呢？

防腐瓦厚度是根据用户需求而定，常规厚度在1.5MM以上，使用寿命在15年左右，厚度不均匀会导致使用寿命打5折。

质量好的防腐瓦，厚度均匀，颜色鲜美，玻璃钢采光瓦颜色，1米的屋面防腐板重量大约为2公斤左右的重量，以上重量仅供参考，实际重量来电咨询，玻璃钢采光瓦生产厂家，型号不一样，重量不一样的哦。

如何判断采光瓦的好坏

采光瓦是以聚碳酸酯为主要材料生产，当前全球上广泛使用的一种新型材料。近很多厂家回收旧采光瓦，以旧采光瓦为材料生产了很多劣质采光瓦，并且因为经销商的误导，使得大家对采光瓦的真假好坏无法区分。

目前市场上的采光瓦鱼龙混杂，按原材料来区分，市场上的采光瓦可以分为四种：

完全回收材料生产：产品质量极差。如果大棚用：根据环境不同寿命大概1到2年，适合临时搭建及装饰制品用。

回收材料和全新材料配比生产：产品质量没保障。如果大棚用：根据环境不同寿命大概3-5年，考虑成本时可以使用。

全新材料生产：产品质保10年，适合大棚使用，大概可以用到10年左右。

采光板安装须知不同的采光板有不同的固定方法.

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，内蒙古玻璃钢采光瓦，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近.

玻璃钢采光瓦颜色-内蒙古玻璃钢采光瓦-安得颜色齐全按需定制由潍坊安得建材有限公司提供。潍坊安得建材有限公司（www.sdadjc.com）是一家从事“玻璃钢瓦，采光瓦，采光板，防腐瓦，玻璃钢平板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安得”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安得在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！