

排烟风管定做 排烟风管 君亿贝科技

产品名称	排烟风管定做 排烟风管 君亿贝科技
公司名称	天津君亿贝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路南区复兴路创新路
联系电话	15733326777 15733326777

产品详情

天津君亿贝科技有限公司集科工贸于一体，生产经营镀锌钢管、耐磨钢板、天津螺旋钢管、镀锌方管、矩形管、镀锌角钢、天津镀锌板、热轧卷板、镀锌风管以及镀锌卷板开平加工。

防火风管为建筑中的安全救生系统，排烟风管，是指建筑物局部起火后，仍能维持一定时间正常功能的风管。它们主要应用于火灾时的防烟和排烟救生保障系统，根据建筑种类和形式，耐火极限分为不同的等级。

金属风管与防护套管的区别

其中金属风管就是用各种金属材料制作的风管，排烟风管制作，常用的包括镀锌铁皮和不锈钢等。复合风管由各种无机材料复合而成，按组成不同分为多种，但多为轻质，多孔，排烟风管厂家，热阻大的材料。)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

天津君亿贝科技有限公司集科工贸于一体，生产经营镀锌钢管、耐磨钢板、天津螺旋钢管、镀锌方管、矩形管、镀锌角钢、天津镀锌板、热轧卷板、镀锌风管以及镀锌卷板开平加工。

无法兰连接风管的安装还应符合下列规定：

- 1) 风管的连接处，排烟风管定做，应完整无缺损、表面应平整，无明显弯曲；

- 2) 承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；
- 3) 薄钢板法兰形式风管的连接，弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm，且分布均匀，无松动现象；
- 4) 插条连接的矩形风管，连接后的板面应平整、无明显弯曲。

排烟风管定做-排烟风管-君亿贝科技(查看)由天津君亿贝科技有限公司提供。天津君亿贝科技有限公司(www.junyibei.com)是天津天津市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在君亿贝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君亿贝更加美好的未来。