

重庆箱变 鑫川电配电箱 铁路用箱变多少钱

产品名称	重庆箱变 鑫川电配电箱 铁路用箱变多少钱
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

箱变维护有哪些注意事项

- (1) 箱变门设有防风机构，是保证其保持在完全开启状态的一种机构，关闭箱体门时一定要向上抬起防风机构根部，然后关门不能生拉硬拽，防止机构或门变形，影响箱变的正常使用！
- (2) 高压负荷开关本地手动操作结束后，铁路用箱变，要将负荷开关操作手柄放回到外门内侧的手柄支架上，以免丢失。
- (3) 高压环网柜备用回路暂不连接电缆时，应在环网柜送电前将备用回路闭锁，或使用配套的绝缘帽将电缆座封堵，避免造成意外事故！
- (4) 箱变出厂时环网柜配备的防尘帽，不能代替绝缘帽使用！
- (5) 运行中不允许使用任何短路插头插入测试孔，否则将导致电压传感器损坏。
- (6) 低压隔离开关只有在解锁位置时才能操作，切勿强拉硬拽！

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。

箱式变电站特点：

1、自动化程度高

全站智能化设计，保护系统采用变电所微机综合自动化装置，分散安装，可实现"四遥"，即遥测、遥信、遥控、遥调，每个单元均具有独立运行功能，继电保护功能齐全，重庆箱变，可对运行参数进行远方设置，对箱体湿度、温度进行控制，满足无人值班的要求。

2、工厂预制化

设计时，只要设计人员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设备的设计，铁路用箱变多少钱，就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、调试合格，真正实现变电所建设工厂化，缩短了设计制造周期；现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间，大大缩短了建设工期。

质量保证措施

- 1.接地装置安装完毕后，铁路用箱变安装，要在晴朗的天气，地面湿度达到规范规定的时候，方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置，就要按规定增加相应的接地极和接地母线，直到接地电阻值符合设计要求。
- 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。
- 3.土方回填时，严格把好回填材料使用检验关，不含植物残体、垃圾等杂志。
- 4.土方回填必须按规定分层夯压密实，确保回填土的密实度。
- 5.砌体的转角处 交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。
- 6.墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。

重庆箱变-鑫川电配电箱-铁路用箱变多少钱由成都鑫川机电设备有限公司提供。“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”就选成都鑫川机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com），公司位于：成都市郫都区港通北四路850号，多年来，鑫川电坚持为客户提供好的服务，联系人：罗大彬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫川电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.xcdpdx.cn）还是从事四川配电箱，四川配电箱价格，四川低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。