

# 厦门UV平板打印机价格 丹阳欧迈打印机品牌

产品名称	厦门UV平板打印机价格 丹阳欧迈打印机品牌
公司名称	丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市云阳街道留雁村
联系电话	15365991888

## 产品详情

UV喷绘使用的注意事项有哪些

UV卷材喷绘的紫外灯进行拆换时，为了防止在紫外灯上造成痣，从而影响生产时的发光效果，所以进行拆换灯人员千万不要用手去触摸紫外灯的灯管，要佩戴干净的手套来进行拆换。

UV喷绘机在喷绘输出后，如图画不明晰，则需求主动清洗喷头。

在清洗过程中，会耗费必定量的墨水。清洗次数多，在墨水用完之后，则要将墨盒更换掉。

UV喷绘机在关机前，需求将喷头放回到开始的方位，以防UV喷绘机在下次从头进行喷洗作业的时分糟蹋墨水。还有一点是UV喷绘机喷头回到开始始方位的时分，能遭到保护罩的密封。

然后使得喷头不易发作阻塞的情况。喷绘机墨盒要经常进行校对作业。UV喷绘机在重装墨盒之后，一般要进行校对作业，UV平板打印机价格，这对UV喷绘机的打印速度以及质量会有必定的进步。UV喷绘

机在运用1至2个月后。要对墨盒进行一个及时的校对，然后保证UV喷绘机的正常打印质量与精度。

喷绘机的墨盒运用完之后，不能取下，否则会影响UV喷绘机对墨水的计量值发生误差，形成

对墨水的糟蹋。其墨盒长时间不运用的话，则应将墨盒放置于室温下，以防日光的直射。墨盒在日光直射的环境下，其间的墨水会快速蒸腾形成喷头阻塞。

## UV平板打印机的喷头清洗方法

预备作业：全能打印机打印头喷嘴地点的后仓中还包含喷嘴驱动电路板，所以就需要做好维护驱动电路板的作业，用往常所用的保鲜膜将此仓后半部包好。浸泡预备一只小i平盘，将喷头平放在盘中，然后往盘中注入全能打印机专用清洗液。

深度以刚刚将喷嘴部分浸没为准。留意不要将水溅到电缆插头和驱动电路板上，初次浸泡时刻为一小时左右。清洗、用湿布悄悄吸净喷头水渍，不要擦喷头底部的喷嘴。对一切要清洗的喷头重复该进程。每个喷头都应使用布的洁净区。

假如喷头存在阻塞，则可把蒸馏水稍稍加热并放少数于盘子中。将喷头放在盘子里时，因为水或许走漏到芯片后边，因而水面不该高于底部、将喷头直立于温水中。等候30秒，吸干喷头后再进行测验。

每个喷头都要用清水清洗。也可用超声波清洁剂清洗喷头、换墨盒时必定要依照操作手册中的进程进行，特别注意要在电源翻开的环境下进行上述操作。由于替换墨盒后，打印机将对墨水运送体系进行充墨，而这一进程在关机状态下将无法进行，打印机也无法检测到重新安装上的墨盒。

## 几种常见的uv平板打印机打印板材

uv平板打印机在使用过程中的几种常见板材，下面小编就给大家介绍一下

### 1、亚克力材料

常见的亚克力：亚克力材料广泛应用于标牌、指示牌、展架等。维护方便，也可回收再次利用。由于亚克力生产难度大、成本高，故市场上有不少低价廉的代用品。这些代用品也被称为"亚克力"，其实是普通有机板或复合板(又称夹心板)。寿命比普通材料长三年以上，透光性好，所需的灯光强度较小，节省电能;抗冲击力强，是普通玻璃的十六倍;普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成，表面硬度低

，易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表面很薄一层亚克力，中间是ABS塑料，使用中受热胀冷缩影响容易脱层。真假亚克力，可从板材断面的细微色差和抛光效果中去识别。

厦门UV平板打印机价格-丹阳欧迈打印机品牌(图)由丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司提供。丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司(www.zjcjtj.com)为客户提供“uv平板打印机,UV背景墙打印机,UV3D打印机”等业务，公司拥有“欧迈”等品牌，专注于印刷设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吕总。