

木纹铝方通价格 普林森建材 泰州木纹铝方通

产品名称	木纹铝方通价格 普林森建材 泰州木纹铝方通
公司名称	苏州普林森建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇沈东路88号
联系电话	13814844361 13814844361

产品详情

铝天花的安装工艺有很多方面需要我们的注意，木纹铝方通规格，具体是哪些方面？

一、安装主经骨：主龙骨一般选用C38轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

二、安装金属板：铝天花 安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装。安装时，轻拿轻放，必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压，卡进龙骨后再推紧紧。

铝天花的安装工艺有很多方面需要我们的注意，具体是哪些方面？

一、安装边龙骨：按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨，水泥钉间距不大于300mm。

二、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录：

吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;隐蔽工程验收记录;施工记录。

铝天花的安装工艺有很多方面需要我们的注意，具体是哪些方面？

一、弱线：根据楼层标高水平线，按照设计标高，木纹铝方通吊顶，沿墙四周旨顶棚标高水平线，并找出房间中心点，泰州木纹铝方通，并沿顶棚的标高水平线，以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。

二、安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装预先加工好的吊杆，吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。二吊杆选用直径8圆钢，吊筋间距控制在1200mm范围内。

木纹铝方通价格-普林森建材(在线咨询)-泰州木纹铝方通由苏州普林森建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州普林森建材有限公司（www.pulinsenjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!