

石油钻井配件 天津石油钻采配件 众诚石油机械工程技术

产品名称	石油钻井配件 天津石油钻采配件 众诚石油机械工程技术
公司名称	濮阳市众诚石油机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮东产业集聚区
联系电话	18903936761 18903936761

产品详情

绞车滚筒产生异响的主要原因

- (1)滚筒筒壳螺栓松动。
- (2)筒壳和支轮(法兰盘)之间间隙过大。
- (3)滚筒筒壳产生裂纹。
- (4)焊接筒壳开焊。
- (5)游动滚筒和衬套的固定螺钉松动，造成游动滚筒和衬套之间有相对滑动。
- (6)衬套与主轴之间间隙磨损过大。
- (7)蜗轮螺杆式离合器有松动。

处理方法：根据检查情况，确定处理方法。如对松动的螺帽等，可在交接班停产时紧固;如果响声不严重，可适当减轻绞车负载，石油钻采配件供应商，注意观察，维持到规定的停产检修时进行修理;如果响声严重，则应立即停车修理或更换，以免事故扩大。

石油的勘探和开采是分为许多不同性质、不同阶段的任务的，所以在这些不同阶段里。钻井作业的目的及任务也是不一样的。钻井作业有时是为了探明油田的储油构造、有时则是为了油田开发和原油开采。

在整个石油开采油田开发的过程中，钻井是串联了所有阶段的存在，在这些过程中会进行大量的钻井作业。所以高质量快速有效率的钻井是开采油田的重要手段。为了保证油田勘探或者开采的顺利进行，一定要做好钻井的维护与保养工作。这样钻井的使用寿命才会延长，从而提益。为了执行标准操作，例如，在启动机械设备之前，根据规范，需要检查痰液是否充足。

一般来说，天津石油钻采配件，离合器是在车辆起步和换挡的时候发挥作用，此时变速箱的一轴和二轴之间存在转速差，石油钻井配件，必须将发动机的动力与一轴切开以后，同步器才能很好的将一轴的转速保持与二轴同步。挡位挂进以后，再通过离合器将一轴与发动机动力结合，石油钻采配件生产厂家，使动力继续得以传输。在离合器中，还有一个不可或缺的缓冲装置。它由两个类似于飞轮的圆盘对在一起，在圆盘上打有矩形凹槽，在凹槽内布置弹簧，在遇到激烈的冲击时，两个圆盘之间的弹簧相互发生弹性作用，缓冲外界刺激，有效的保护了发动机和离合器。这三种的使用阶段都是不一样的，地面震击器是可以在井口使用，向下震击，现场使用比较方便。

石油钻井配件-天津石油钻采配件-众诚石油机械工程技术(查看)由濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司提供。“修井机配件,绞车总成,各种分动箱,刹车鼓等石油专用设备配件”就选濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司(www.zcsyjc.cn)，公司位于：濮阳市濮东产业集聚区，多年来，众诚石油坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众诚石油期待成为您的长期合作伙伴！同时，要充分利用机械设备的预防性维护系统，对这些设备进行强制维护。