

木质防火门厂家批发 木质防火门 木质防火门多少钱

产品名称	木质防火门厂家批发 木质防火门 木质防火门多少钱
公司名称	任丘市金麦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧
联系电话	13131717217

产品详情

防火窗的选购技巧

3、对数值

合格产品的外形尺寸应样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应样品描述中的门扇厚度，木质防火门厂家批发，门框侧壁宽度应样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应样品描述中的防火玻璃外形尺寸，木质防火门规格齐全，防火玻璃厚度应样品描述中的防火玻璃厚度。

4、看封条

合格的钢、木质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有检测机构出具的合格检测报告。

5、看等级

根据有关标准，防火门安全级别可分为A、B级和C级，木质防火门，其中C级防盗性能高，B级其次，我们在建材市场里看到的大部分都是A防火门，比较适合一般家庭使用。

防火窗的检查常识

检查方法

通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火窗工程质量验收记录等资料，了解建筑内防火窗的安装位置、数量等数据。对照防火窗产品出厂合格证等有效证明文件，核实防火窗的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：

(1)查看防火窗的外观，确保完好无损、安装牢固。

(2)现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置，窗扇应能灵活开启，并完全关闭无启闭卡阻现象。

(3)触碰活动式防火窗任一侧的火灾探测器，使其发出模拟火灾报警信号，观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。当火灾探测器报警后，活动式防火窗应能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。

(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备置于手动状态，消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置，木质防火门厂家直销，观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后，应能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。

(5)切断活动式防火窗电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火窗动作情况，用秒表测试关闭时间。活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。

防火窗材料及性能要求

一、防火窗窗框

防火窗的窗框原料大体有钢质、铝合金、断桥铝、木质这几种。

1.镀锌钢板或不锈钢板等钢质原料要符合GB12955《钢质防火门通用技艺条件》中5.1条的章程;

2.木框架原料要符合GB14101《木质防火门通用技艺条件》中5.1.1条的章程;

3.铝合金、断桥铝原料要符合GB 16809-2008《防火窗》.GB/T 8478-2008《铝合金门窗》和GB/T31433-2015(建筑幕墙，门窗通用技艺条件》的技艺要求。

木质防火门厂家批发-木质防火门-木质防火门多少钱(查看)由任丘市金麦金属制品有限公司提供。任丘市金麦金属制品有限公司(www.tz1288.com)是一家从事“铝质耐火窗，钢质防火窗，围栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金麦金属制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金麦金属制品在金属窗中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！