

昊光照明 昆明防爆灯安装 昆明防爆灯

产品名称	昊光照明 昆明防爆灯安装 昆明防爆灯
公司名称	云南昊光照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区雨龙路1156号
联系电话	13505116022

产品详情

防爆设备结构检查

- 1、圆筒接合面(接线腔)：L=12.64mm，i=0.08mm，Ra=6.3 μ m；
- 2、圆筒接合面(电源腔)：L=13.66mm，i=0.12mm，Ra=6.3 μ m；
- 3、螺纹接合面(引入装置压紧螺母)：螺距1.5mm，啮合深度10.78mm，昆明防爆灯安装，啮合扣数7扣；
- 4、粘结接合面(玻璃透镜)：透镜内部腔体容积小于100cm³，昆明防爆灯生产厂家，粘结宽度8.08mm，昆明防爆灯，具有透镜压盖。

在进行隔爆灯具的结构设计时，很多企业往往把重点放在隔爆外壳的外形和强度设计上，却忽略了与外壳构成整体的紧固件、引入装置、透明件、悬挂装置、标志等其它器件的设计。这款LED防爆灯具在接合面各处细节的处理上很到位。

防爆灯外壳采用轻质合金材料和的表面处理技术，耐磨抗腐，防水防尘；透明件选用进口胶材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。

灯具表面采用喷涂技术，不变色，不生锈，能防喷水和雨淋，也可在户外长期使用；

采用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式；体积小，重量轻，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

为了保护灰尘、固体异物和水进入灯腔，昆明防爆灯价格，触摸或积聚在带电部件上产生闪络、短路或损坏电气绝缘，有多种外壳保护，以保护电气绝缘。使用特征字母“IP”后跟两个数字来表示机箱的防护等级。第一个数字表示保护人类、固体异物或灰尘的能力。分为0-6。防爆灯具是密封的灯具，防尘能力至少为4或更高。第二个数字表示防水，分为0-8。

隔爆型采用的是间隙防爆原理，即利用金属间隙能阻止炸开火焰的传播和冷却炸开产物的温度，达到火焰熄灭和降温，抑制炸开的扩展的原理设计的一种构造。

采取措施是允许内部炸开并阻止火焰传爆的一种防爆型式，是很常用的一种防爆类型。

即便炸开性气体混合物进入隔爆外壳并被点燃，隔爆外壳能承受内部炸开性气体混合物的炸开压力，并阻止内部的炸开向外壳周围炸开性混合物传播。

这款灯具防护等级为IP66，接合测试结果来看，这两个参数充分体现了产品的隔爆性能，外壳可以将内部与外部隔绝，相互不影响。

昊光照明(图)-昆明防爆灯安装-昆明防爆灯由云南昊光照明工程有限公司提供。云南昊光照明工程有限公司（www.ynhgzm.com）位于云南省昆明市官渡区雨龙路1156号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊光照明在道路灯具中享有良好的声誉。昊光照明取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。昊光照明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。