

专业实验台制造厂家 苏州临湖 沧州实验台

产品名称	专业实验台制造厂家 苏州临湖 沧州实验台
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

钢木实验台

钢木结构，钢制框架和木制柜体有机结合，组合灵活，结构稳定，承重能力强，色彩搭配多姿多彩，安装简单方便，是目前比较常用和流行的实验室家具。性价比较高。

规格：可根据客户要求和现场尺寸定做

颜色：根据客户需求提供色板选择

· 试剂架层板：试剂架层板采用12mm厚钢化玻璃，沧州实验台，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配 \varnothing 12mm不锈钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。

· 插座：采用松洋品牌220V/10A多功能插座。

实验室台面一般用什么材料?

实验室装备产品的台面大体分为五种材料：1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。

台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面。

1、化学用实验台台面

化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面；

1、1、复合贴面板台面：

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产中纤板材料，底面粘贴酚醛树脂普通防火板，不锈钢实验台价格，周边采用2.0mm厚的PVC材料封边；台面复合厚度为40mm；

1、2、实芯板台面：

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm；周边倒角R10mm；耐高温不超过135。

1、3、环氧树脂台面：

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择；

特点：a、24小时耐强酸碱腐蚀；b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲；c、耐高温可达600；

中央实验台：

钢木结构

台面

1、理化贴面板采用25mm厚的国产环保型中纤板为基材，表面粘压耐酸碱的进口0.9mm厚Chemsurf理化板，专业实验台制造厂家，台面四周断面经国产2.0mm厚PVC封边防水处理，外表美观、光滑。

钢木实验台

2、实心理化板采用12.7mm进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。

3、千思板采用13mm厚荷兰进口TRESPA实验室台面板，四周边缘加厚至26mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有抗撞击、耐酸碱、耐腐蚀、耐刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点。

4、环氧树脂板由环氧树脂、石英砂、固化剂和颜料一次性压模而成，抗高温、24小时超强防腐蚀，绝对防潮、可修复，越是在极端恶劣的实验条件下，越是表现出众

专业实验台制造厂家-苏州临湖(在线咨询)-沧州实验台由苏州临湖实验室设备有限公司提供。苏州临湖实验室设备有限公司（www.lhlab.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！