

冷库建造工程 新融制冷 山东冷库工程

产品名称	冷库建造工程 新融制冷 山东冷库工程
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

产品详情

微型节能冷库设备主要特点有哪些

微型节能冷库设备主要特点有哪些？主要有以下4个方面：

- 1、微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成，同时安装方便快捷，仅需将室内机组和室外机组用管道连接，接通电源就可以工作。
- 2、微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机，山东冷库工程，主要控制元器件也可采用国外产品，所以运行安全可靠，无故障运转时间长。
- 3、微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制，控温准确，操作简单，制冷机组有自动和手动双位运行功能，设有多种自动保护装置，同时配有电子温度显示器，方便用户观察冷库的库内温度。
- 4、微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式，除霜时间短，除霜期间库内温度波动小。

假设恒温冷库内用的是冷风机循环制冷

对于冷库公司来说，建造恒温冷库需要计算好冷量，考虑到制冷机组的功率等各个方面，适量缩短化霜时间，但要注意储存湿度大的物品，结霜是很严重的。对于使用恒温冷库的客户来说，应该尽量减少开启冷库门的幅度，加大对冷库的监管。假设恒温冷库内用的是冷风机循环制冷，化霜为电加热化霜模式，物流冷库工程，以低温化霜周期设置为每4小时一次，每次25分钟计算，库内储存量在50%的话，库存物品本身实际温升大概只有3~5度，对储存品质构不成影响。至于温度显示上升到0度，那是因为它的温度探头位置放在冷风机的散热翅片上，测量的是冷风机的化霜温度，不到0度以上，霜是不会化的，冷库建设工程，所以显示是正常的。

食品冷库用蒸发压力调节阀、旁通调节阀、水量调节阀和低压控制器来控制各种压力。高温库蒸发器出口安装蒸发压力调节阀，保证了五个冷库在各自所需的蒸发压力下工作。当五个冷库内只剩下一个冷库未达到规定温度值，而吸气压力降低到某一给定值，旁通阀自动打开，让一部分高压制冷剂蒸气直接进入吸气管，冷库工程建设，使吸气压力保持在给定值智商，避免了压缩机出现不该有的启停频繁现象。在冷却水进水管路上安装水量调节阀，把冷凝压力控制在所需的范围内。

低压控制器控制吸气压力，有五个冷库都达到规定温度时，一旦吸气压力降至低压给定值时，低压控制器的触点马上断开，切断压缩机电机电源，使压缩机立即停车。

冷库建设工程-新融制冷(在线咨询)-山东冷库工程由临沂新融制冷设备有限公司提供。“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”就选临沂新融制冷设备有限公司(www.xinrongzhileng.com)，公司位于：山东省临沂市沂南县张庄工业园，多年来，新融制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新融制冷期待成为您的长期合作伙伴！