

100*240*60砂加气砌块 砂加气砌块 启华轻质砖

产品名称	100*240*60砂加气砌块 砂加气砌块 启华轻质砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

加气混凝土砌块施工不足产生裂缝:

未控制好砌块的含水率，砂加气砌块出釜时含水率大多在百分之35-40，砌块出釜后含水率在堆放正常的情况下可降至百分之30，此时方可上墙施工。

砌筑时不按相关规范要求施工，砌块表层的含水率、砌块搭接长度、一次性砌筑高度不合理砌块等。

加气混凝土砌块厂家提示大家，150*240*60砂加气砌块多少钱一立方，砂加气砌筑时未严格控制灰缝的饱满度。

未合理设置拉结筋，或未按规范在跨度或高度较大的墙体内设置构造柱、圈梁。

加气混凝土砌块砌筑工艺流程：

1、砌筑阶段：砌筑样板间验收完毕，方可进行大面积砌体砌筑。

2、加气砌块砌筑工艺流程：

清理基层 排列砌块 定位放线 立皮数杆 后置拉结钢筋 墙根坎台施工 选砌块 浇水湿润
满铺砂浆 摆砌块 安装或浇注门窗过梁 浇注砼构造柱、圈梁 砌筑顶砖

砌筑时底部应砌筑灰砂砖：由于前面说过加气混凝土的吸水率较高，如果直接在墙体底部砌筑加气混凝土砌块，容易造成墙体底部吸水，100*240*60砂加气砌块，形成毛细现象，240*240*60砂加气砌块，使装饰层出现“粉化脱落”。正确的做好应在底部砌筑3-4皮灰砂砖，此处为啥说3-4皮，因为不同

材料结合处容易出现抹灰层开裂，为了美观应考虑楼地面做法厚度，砂加气砌块，把此处缝隙留设在踢脚板下部进行遮盖。

加气混凝土砌块是一种能够有效实现墙体自保温功能、原材料来源广、耐火性能好、生产的新型墙体材料。加气混凝土砌块被广泛应用于各种工业和民用建筑的内外墙体工程。因加气混凝土砌块可用大量利用粉煤灰工业固体废弃物，加气混凝土砌块逐渐成为新型墙体材料中应用广泛的产品。

蒸压加气砌块施工常见质量问题：

加气块断裂，不能上墙。

现场砂浆未采用储存在不吸水的专用容器内，放置时间过长，能上人。不能使用。

铝窗固定处未采用其他块体局部嵌砌，造成在加气块上用射顶固定，存在安全隐患。

在墙体上开凿水平槽，影响墙体质量。

加气混凝土砌块洞口两侧，未选用规格整齐的砌块砌筑。

砌体底部砂砖厚度少于规范要求（高度不少于200mm）；宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁；过梁搁置长度少于规范要求（砌体结构设计规范要求240mm；蒸压加气混凝土建筑应用技术规程墙体洞口过梁，伸过洞口两边搁置长度每边不得小于300mm）、砌体留置了“马牙搓”（临时间断时可留成斜搓，不得留“马牙搓”）、未错缝搭接（竖向通缝不应大于2皮）。

100*240*60砂加气砌块-砂加气砌块-启华轻质砖由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启华建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许总。同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。