

冷库保温布风管 冷库保温布风管厂 杜肯索斯

产品名称	冷库保温布风管 冷库保温布风管厂 杜肯索斯
公司名称	杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	葛店开发区人民西路8号
联系电话	18171509148

产品详情

金属风管必须要使用风口风阀等辅助配件，但布袋风管根据室内状况和送风参数，冷库保温布风管厂，在风管上布置不同方向、不同形式的透风圆孔或使用不同布质材料的不同渗透率，在室内有效地形成置换透风和诱导透风混合的透风形式，不需要PAD、ACD调节阀。

在金属风管安装时，由于自身的体积和重量以及其他的因素，将要花费很大的劳力以及很多的吊架支架等配件；布袋风管每平方米0.15-0.4kg/m³，仅为传统金属风管加风口重量的1%，风管使用工业拉链连接，通过钢丝绳或者滑轨安装在吊顶下，冷库保温布风管厂，安装非常简便，而且布袋风管根本就不需要保温。

传统金属风管在送风时采用散流器等风口布风，整个室内的气流不一定很均匀，而布袋风管通过本体和条缝、孔口等方式送风，出风均匀，室内温度梯度很小，这点已在工程实践中得到很好的证实。

食品冷藏库对空气的洁净度、温度控制精准度有非常严格的要求。随着食品健康标准以及通风技术的提高，传统铁皮风管、镀锌风管等已经不适合用在技术标准高的食品冷链冷藏库的通风系统当中。

索斯布风管用在冷藏库中的优势

1、索斯布风管耐低温

索斯布风管纤维织物的成分是聚酯纤维，冷库保温布风管多少钱，适用温度范围为-40 —200 。

2、索斯布风管空气净化程度高

净化等级分为百级、万级、十万级、三十万级；我们可以满足三十万级以下的净化要求。

3、索斯布风管防霉抗1菌能力强

我们的材料具有抗1菌功能，不会发霉。在永1久阻燃的基础上能够有效抑制常见致病病原物（微生物，细菌，病毒）增殖，从而抑制疾病的发生与传播。

杜肯索斯是全球1大纤维织物风管系统供应商之一、全球市场领导1品牌，也是近十年来全球业内发展快的公司

索斯?风管系统送风压力设计 >>>索斯?风管系统内压力可由静压、动压、沿程阻力损失三部分组成。大多数情况下索斯?风管系统直管内静压通过静压复合而得到的压力值大于沿程阻力损失的压力值。

末端压力=入口静压+静压复得-压力损失 ($P_r = P_s + P_{rs} - P_z$)根据对大量工程经验的总结，冷库保温布风管，我们认为压差占入口静压的比例小于10%时，我们可以近似的认为索斯?风管系统沿管长方向前后出风风量是均匀的。超过这个比例，选普通型索斯?风管的应当在管内加装PAD压力平衡阀，平衡整个管内静压，或者直接选用UR均速风管系统。

冷库保温布风管-冷库保温布风管厂-杜肯索斯(推荐商家)由杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司提供。杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司（www.durkeesox.com）是一家从事“索斯风管,纤维织物风管,布风管,布袋风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“索斯风管,纤维织物风管,布风管,布袋风管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使杜肯索斯在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！