

淮南防渗膜 人工湖护坡防渗膜 泰安沃特尔

产品名称	淮南防渗膜 人工湖护坡防渗膜 泰安沃特尔
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

hdpe防渗膜在盐池中的应用：

- 1.产品原料没有毒性。
- 2.hdpe防渗膜具有较高的耐磨性能与光热吸收性能。能将自然太阳光吸收并转换为热能，从而加快水分的蒸发速度，提高盐份的结晶分离速度，提高单位面积的产盐量。
- 3.hdpe防渗膜强度高耐磨损，节省晒盐场土地使用面积。
- 4.用hdpe防渗膜作为盐池防渗隔离后，可以有利于保持盐的洁净度减少杂质成份，使盐更加纯净，且有利于结晶的收集提高产量。

以上就是hdpe防渗膜在盐场晒盐中的优势，hdpe防渗膜不仅可以应用在盐场，还可以用在环保、养殖、饮用水池等工程中。

在平面、斜面的混凝土基面上，HDPE土工膜常用或胀锚螺栓加金属垫片固定，淮南防渗膜，必要时加通长扁钢或角钢固定。根据特殊需要，环保固废防渗膜价格，膜下可进行辅助防渗处理，人工湖护坡防渗膜，以确保封口的严密性。同时要对金属部分采取防锈处理或者采取反包措施。在垂直或斜墙面上需做封口固定时，要求在土建施工时留出100mm*200mm的槽口或100mm*120mm的出檐，以便于防渗层的固定。在用、扁钢固定后，高尔夫球场蓄水池防渗膜，用密封材料封口，再用钢丝网水泥或细石混凝土保护。另一种锚固形式是在混凝土基层上预埋HDPE锁条，施工时只需将HDPE土工膜直接焊接在锁条上。这种方式构造简单、安装方便、质量可靠，只是造价相对偏高。

在垃圾填埋场、人工湖、水渠等工程中，HDPE土工膜可以埋入锚固沟。锚固沟在外形上多为矩形(图1)，也有倒三角形的(图2)。锚固沟的尺寸通常为400~500mm宽、500~600mm深。将HDPE土工膜埋入沟中以后，一般用原土夯填，要求密实度达到90%以上，也有的用混凝土回填。不论哪种方式，都应确保回填物重力所产生的摩擦力能足够抵抗HDPE土工膜所承受的拉力。

淮南防渗膜-人工湖护坡防渗膜-泰安沃特尔(诚信商家)由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司(www.wtehb.com)是山东泰安,工地施工材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰安沃特尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰安沃特尔更加美好的未来。