# 昌平区烟感探测器厂家价格合理「在线咨询」

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 昌平区烟感探测器厂家价格合理「在线咨询」 |
| 公司名称 | 北京国泰恒安建设工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101 |
| 联系电话 | 15901308972 |

# 产品详情

烟感探测器应用场合

以下内容由国泰恒安，为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

1）饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等；2）电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等；3）楼梯、走道、电梯机房等；4）书库、档案库等；5）有电气火灾危险的场所。补充：符合下列条件之一的场所，宜选择点型感温探测器：1）相对湿度经常大于95%；2）无烟火灾；3）有大量粉尘；4）在正常情况下有烟和蒸气滞留；5）厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等；6）吸烟室等；7）其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

独立式烟感探测器产品介绍

以下内容由国泰恒安，为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

市场上的独立式探测器很多大多是采用9V叠层电池供电的，JTY-GF-GST103/B型独立式感烟火灾探测报警器就是典型的一种独立式感烟探测器。JTY-GF-GST103/B型独立式感烟火灾探测报警器是一种感烟型火灾探测报警器，能够探测火灾时产生的烟雾，及时发出报警。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。本探测器主要具有以下特点：（1）采用先进的半导体元器件及优良的生产工艺，工作稳定、安装简单、无需调试；（2）采用独特的光学迷宫设计，可探测多种物质燃烧产生的烟雾，对黑烟有较高的灵敏度；（3）内置蜂鸣器，报警后发出强烈的声响；（4）采用9V叠层电池供电，耗电极微，正常情况下可工作一年。主要技术指标：（1）电源：H6F22 DC9V电池（2）指示灯：红色，正常工作时约每50秒闪烁一次（3）报警声响>80dB（4）保护面积：60m2～100m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》为准（5）使用环境：温度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不结露（6）外壳防护等级：IP30（7）外形尺寸：直径140mm，高53.5mm(带底座)；直径137mm，高46mm（不带底

座）

## 烟感探测器介绍

光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期，由于温度较低，烟感探测器厂家，物质多处于阴燃阶段，所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一，感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的，能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！

昌平区烟感探测器厂家价格合理「在线咨询」由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）位于北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前国泰恒安在工程施工中享有良好的声誉。国泰恒安取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。国泰恒安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。