

# 香蕉式安全爬梯型号齐全 香蕉式安全爬梯厂家 香蕉式安全爬梯

产品名称	香蕉式安全爬梯型号齐全 香蕉式安全爬梯厂家 香蕉式安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

安全爬梯特色：

- 1、功用多。依据具体的施工请求能构成多种尺度和荷载的单排、双排脚手架、支持架、支持柱及物料进步架等多种功用的施工配备。
- 2、承载力强。冲压销库具有牢靠的轴向抗剪力，横杆与立杆触摸面大，全体安稳强度比碗扣式脚手架进步20%摆布。
- 3、安全牢靠。选用独立插销交叉自锁组织。
- 4、装置简略。装置时只需将横杆香蕉插头对准销库方位，然后用手将插销刺进销库内，香蕉式安全爬梯报价，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。

桥梁施工安全爬梯异常平凡从标高+3.75m开始装配。爬梯分节，每节高为2.5m.当溜绳场地不适宜时，可与筹划单位商讨以改变爬梯位置。爬梯应随着滑升及时装配。异常平凡与外吊脚手架(滑升平台下方的外吊脚手架)的距离大于1.25m而小于5m为宜，以防万一吊笼发生错误时施工人员可由外爬梯作为临时的高低通道。

桥梁施工安全爬梯暗榫预埋时，垂直度应严格节制，使装配后爬梯在同一铅垂线上。

在外吊脚手架下方挂一只临时挂梯，作爬梯装配用。挂梯吊环内穿手50管子，两端固定于吊脚手架下方。挂梯异常平凡挂于爬梯右边。

一步：安放可调节底座

首先将可调节底座4支可调节底座参照右图摆放成长方形，长方形的中心距按照2438mm长度，1268mm宽度摆放，并将螺母调节到低点(根据地面情况，4个螺母应调节在同一水平线上)。在搭设前应对底座安放位置进行放线。四个角底座上螺母平面的标高应一致。

## 第二步：安装安全爬梯立杆和横杆连接

将4支长度为3135的立杆分别套在可调底座上并用横杆将立杆连接成一个整体，纵向用2438mm的横杆，装在高一点方向的销库里。横向用1268mm的横杆，装在低一点方向的销库里(注意横向下面一条不装横杆，应装在用角钢焊接成的1268mm横撑，用于置放楼梯)。(加强型每500mm一层、标准型每750mm一层、实用型每1000mm一层)横杆按顺序往上安装。

注意：安装完成一层时，注意调整安全爬梯架身的水平度与直角度，调整好后锁紧全部插销(用小锤轻轻向下敲击即紧)。通道进口一面只安装下面一条，横杆和上面一条横杆，中间部分的横杆不用安装，留作通道门洞进口。

## 第三步:安装横杆和楼梯

横杆的安装方法是以一条(进口处低一层装横杆)为基础，对面1.5米处再装一条(横杆用来放置楼梯的，楼梯的垂直高度为1.5米)，以此类推对面每隔1.5米装一条(一个立体面上间隔3米装一条)。楼梯的安装和横杆同步进行：直接将楼梯放置在已安装好的横杆上，摆正放好即可，一层楼梯靠右边置放。转角平台大的方向放在下面，转角平台小的方向放在上面。

安全爬梯是一种在建筑工地上经常使用的脚手架类型。在高墩安全爬梯中，它有着较佳的稳定性，相较于传统使用的梯子，高墩安全爬梯的使用更加方便与快捷，并在实际的应用中，可以根据自己的需要进行高度以及长度的调整。高墩安全爬梯由梯腿、踏踏板、顶板、折叶、防张拉条、梯脚端套等构成，此外还应符合下列各项要求：

### 安全爬梯

(1)安全爬梯在开脚状态下的垂直高度应在2m以下;

(2)顶板的大小，长度应在30em以上，香蕉式安全爬梯型号齐全，宽度12cm以上;

(3)踏踏板的长度应在30cm以上。踏踏板的间隔(在开脚状态下)垂直距离应在40em(±1.0cm)以下，且为等距离设置。但是，梯腿下端到下段的踏踏板的尺寸长度，在张开状态下，垂直距离应为40cm(±15cm);

桥梁施工安全梯笼不仅仅具有十分特殊的结构，它能够将所受到的力均匀分配，从而减小某一个位置的应力，还能够满足人们轻易携带的需求，香蕉式安全爬梯，当人们需要使用的时候，一部分一部分的安装，安装完成之后就可以放心使用了。使用完成之后，又可以拆卸了，不占人们的空间。是不是很棒呢?选择它，如此充分的理由，够不够?

此外，桥梁施工安全梯笼的构造非常地合理，受力也非常地均匀，具有更高的稳定性，正因为这样，造成了它的承载力非常大，并不要担心承载不了太重的物品。除此之外，它还能够十分简易地拆卸，省时省工，且经济实用，是不是很棒呢?是人们很好的选择，选择它，不容置疑。

香蕉式安全爬梯型号齐全-香蕉式安全爬梯厂家-香蕉式安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)是从事“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电

咨询！联系人：李龙波。